

**WPB 36-18 LTX BL 24-230 Quick (613103840) Akku-Winkelschleifer  
18V; Kunststoffkoffer; mit Bremse, Schnellspannmutter**

Bestell-Nr. 613103840  
EAN 4061792209701



Abbildung stellvertretend



- Großer, leistungsstarker Akku-Winkelschleifer (Ø 230 mm) zum kraftvollen Trennen und Schrappen unabhängig vom Netz
- 100% Kompatibilität zur 18-Volt-Klasse: Kraftvoller 36-Volt-Betrieb mit zwei 18-Volt-Akkupacks von Metabo
- Breites Anwendungsspektrum durch extrem große Trenntiefe von 77 mm
- Einzigartiger gekapselter Metabo Brushless-Motor mit optimalem Staubschutz für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz
- Totmannschalter für hohen Anwenderschutz
- Schnelles Bremssystem für höchsten Anwenderschutz stoppt die Scheibe nach Ausschalten sekundenschnell
- Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Drehbarer Haupthandgriff: hohe Sicherheit und bessere Handhabung beim Trennen
- Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT) zur Vibrationsdämpfung zum Schutz der Gesundheit
- Zusatzhandgriff an drei Positionen montierbar
- Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- LiHD Akkupack für ultimative Leistung, extrem lange Laufzeit und Lebensdauer
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken:  
[www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Technische Werte

### Kennwerte

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Akkuspannung          | 18 V      |
| Scheiben-Ø            | 230 mm    |
| Max. Schnitttiefe     | 79 mm     |
| Leerlaufdrehzahl      | 6600 /min |
| Spindelgewinde        | M 14      |
| Griffumfang           | 140 mm    |
| Gewicht ohne Akkupack | 4.6 kg    |
| Gewicht mit Akkupack  | 6.5 kg    |

### Vibration

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Oberfläche schleifen       | 9.8 m/s <sup>2</sup> |
| Messunsicherheit K         | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Schleifen mit Schleifblatt | 3.8 m/s <sup>2</sup> |
| Messunsicherheit K         | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

### Geräuschemission

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Schalldruckpegel           | 94 dB(A)  |
| Schallleistungspegel (LwA) | 102 dB(A) |
| Messunsicherheit K         | 3 dB(A)   |

## Lieferumfang

Schutzhaube  
Stützflansch  
Schnellspannmutter  
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)  
Kunststoffkoffer