



 **GH TITAN ATTACK**

TA

EINSATZGEBIETE

- Feuerwehr
- Industrie
- Militär
- Technische Hilfsdienste

VORTEILE

Entwickelt für die anspruchsvollsten Aufgaben! Dieser Schlauch bringt alles mit,

was man im Innenangriff braucht.

Der sehr kleine Biegeradius, die mit Abstand höchste

Abriebbeständigkeit sowie enorme

Leistungsreserven machen dieses Produkt im Schlauchpaket zur

Lebensversicherung im

Innenangriff!

- über 100 bar Platzdruck für enorme Leistungsreserven
- erreicht nach dem DIN-Abriebtest gemäß L3 immer noch einen Platzdruck von über 70 bar
- sehr kleiner Biegeradius, dadurch weniger Knickstellen = längere Lebensdauer
- enorm hohe Abriebbeständigkeit durch spezielles, verstärktes GH 4Z-System
- Unverwechselbares Design für hohe Sichtbarkeit im Innenangriff durch Kontrastwebung

- Übertrifft deutlich die Abrieb-Anforderungen der Leistungsstufe 3 (DIN 14811- A2)
- Serienmäßige Schutzmanschette GH HOSE-GUARD gegen Defekte im Kupplungsbereich
- Korrosionsbeständiger Schlaucheinband aus Edelstahldraht
- Minimierte Drallneigung und Dehnung
- Geeignet für alle Arten von Schlauchwaschanlagen
- Innengummierung aus hochwertigem EPDM-„Kautschuk“, kälteflexibel, geeignet auch für Heißwasser
- diese Art der Gummierung garantiert eine sehr glatte Innenseele mit geringem Reibungsverlust
- Sehr gute Haftungswerte zwischen Gummi und Gewebe

DRÜCKE

Betriebsdruck:

Angaben gelten nur für den Schlauch (Medium Wasser, 20°C). Bei Schlauchleitungen mit Kupplungen kann der mögliche Betriebsdruck wegen des Nenndrucks der Kupplungen oder der Montageart niedriger sein als oben angegeben.

Maximaler Betriebsdruck:

Die Freigabe hierfür kann nur durch den Hersteller nach Klärung des genauen Einsatzgebietes erfolgen.

STANDARDLÄNGE

bis 60m

STANDARDFARBE

Neongelb mit 6 orangenen Kennstreifen

TEMPERATURBEREICH

-40°C bis + 80°C (Angaben gültig für Wasser)

Innendurchmesser in mm	Metergewicht in g/m	Platzdruck in bar	Biegeradius in mm	DIN-Leistungsstufe
42	275	100	420	3

