



1.

**Folgende GLORIA 6 kg / l Feuerlöscher können für die Fahrzeug- und Wandbefestigung in der Truckbox verwendet werden:**

- 6 kg Aufladefeuerlöscher der Serien PRO und STAR sowie PSE
- 6 kg Dauerdruckfeuerlöscher

**Warnhinweis:**

Die schnelle und einfache Entnahme des Feuerlöschers muss immer gewährleistet sein. Bitte Einbaumaße aus Skizzen beachten.



2.

**Montagehinweis:**

Die TRUCK BOX ist durch einfache 180° Drehung für Links- und Rechtsanschlag verwendbar. Für die sichere Montage der TRUCK BOX sind drei Bohrungen (Bohrpunkte Ø 10 mm im Rückenteil gemäß Skizze) empfohlen (Schrauben gehören nicht zum Lieferumfang).



3.

**Bedienungsanleitung:**

1. Das Spannband muss je nach Wahl des Anschlages stets hinter dem Aufnahmeblech im Rückenteil vor der Fixierung des Feuerlöschers von rechts nach links eingefädelt werden.
2. Den Feuerlöscher vorsichtig in der TRUCK BOX positionieren und auf dem Bodenrand aufliegen lassen.
3. Spannband um den Behälter (nicht um den Schlauch!) legen.
4. Verschlusskappe drücken und das Spannband von unten durch das Spannschloss führen und kräftig festzurren. Den Feuerlöscher **rüttelsicher fixieren**.
5. Platzbedingt kann es vorkommen, dass der Löschschlauch nicht in die vorgesehene Aufnahme im Fußring des Feuerlöschers eingeführt werden kann.
6. Die TRUCK BOX mit den beiden Laschen verschließen, anschließend den Sicherungsstift einsetzen.



4.



5.

Für den PSE6/PS6 folgende Ausstattung beachten:

Für den PD6 folgende Ausstattung beachten:



6.

