

EPH SICHTSCHUTZ DIE CLEVERE ERGÄNZUNG FÜR IHREN EINSATZ



Der Aufbau: Einfach. Schnell. Standfest.

- (1) Zwei EPHs im Abstand von 5,5 m aufstellen und nach hinten ablegen.
- (2) Einklinken der beigelegten Adapterzapfen am Fanghaken.
- (3) Spannen durch das Auseinanderziehen der EPHs.



Die Vorteile

- + individuelles Design
- + unkompliziert erweiterbar
- + extrem wind- und standfest
- + einfacher und schneller Aufbau
- + geringstes Packmaß und Gewicht

Das Problem, ...

Immer häufiger werden Einsatzkräfte damit konfrontiert, dass Gaffer von Unfallopfern Bilder machen und diese über soziale Netzwerke verbreiten. Dabei werden durch das Gaffen nicht nur die Persönlichkeitsrechte der Unfallopfer und Einsatzkräfte verletzt, sondern auch der Verkehrsfluss erheblich gestört.

... die Herausforderung ...

... besteht vor allem in einem sehr stabilen Aufbau mit einem möglichst geringen Packmaß und Gewicht. Der Sichtschutz, muss trotz Windböen und den durch den Verkehr verursachten Fahrtwind stabil bleiben. Für die Konstruktion waren daher die Anforderungen hoch: max. Aufbauzeit von 60 Sekunden, keine Fremdenergie, komplett blickdicht, min. 5 m breit und einen max. Personeneinsatz von zwei Personen.

... und unsere Lösung ...

... der neue BARTH EPH Sichtschutz. Da zur Normalausstattung von einem LF20 und einem HLF20 Einpersonen-Haspeln gehören, sind diese meist an der Einsatzstelle vorhanden. Selbst eine unbeladene EPH hat noch ein hohes Gewicht und abgelegt eine enorme Standsicherheit. Diese Fähigkeiten nutzten wir um zwischen zwei Haspeln einen sehr wirkungsvollen Sichtschutz zu spannen. Hierbei wird in jeweils einen Fanghaken eine auf bis zu 2,20 m ausziehbare Abspannstange eingeklickt. An diese beiden Stangen wird das Sichtschutzbanner anschließend gespannt. So kann im Einsatzfall in wenigen Sekunden ein wirkungsvoller Sichtschutz mit nur zwei EPHs um ein Objekt gebaut werden, der unendlich erweiterbar ist.



Technische Details

Artikelnummer (weiß)	130724
Artikelnummer (bedruckt)	130722
Aufstelldauer	ca. 60 sec
Packmaß	106 x 30 x 15 cm
Abmaße (aufgestellt)	5,7 m x 2 m
Gewicht	8 kg