



## Turbo-Spritze EVO 950 B

Art.-Nr. 11201833

KEIN BILD

Die Turbo-Spritze EVO 950 ist ein Hohlstrahlrohr nach DIN EN 15182 Funktionskategorie 3 mit einstellbarer Strahlform bei wählbarer konstanter Durchflussmenge 550 / 750 / 950 l/min bei 6 bar.

Die Turbo-Spritze EVO 950 ist zum Löschen im Außenbereich geeignet. Eine großzügige Durchflussleistung ermöglicht die Ausbringung von großen Löschwassermengen auf umfassende Brandherde, auch in der typischen Riegelstellung.

## Technische Daten

Breite [mm]:	<b>126</b>
Durchflussmenge bei Referenzdruck 1 [l/min]:	<b>550 / 750 / 950</b>
Eingang:	<b>Storz 75 (B)</b>
Eingang drehbar:	<b>Ja</b>
Gewicht [kg]:	<b>3,6</b>
Griff:	<b>ja</b>
Größe Eingang:	<b>75 (B)</b>
Höhe [mm]:	<b>250</b>
Länge [mm]:	<b>405</b>
Material Kupplung:	<b>Aluminium</b>
Nenngröße:	<b>950</b>
Produktfarbe:	<b>schwarz; rot</b>
Referenzdruck 1 [bar]:	<b>6</b>
Sprühwinkel [°]:	<b>0 - 120</b>
System am Eingang:	<b>Storz</b>
Wurfweite bei Referenzdruck 1 [m]:	<b>35-41-45 (Vollstrahl), 13-27 (Sprühstrahl)</b>
Zutreffende Norm:	<b>DIN EN 15182</b>
max. zulässiger Betriebsdruck [bar]:	<b>16</b>