

FA3313-EUX10 CO-WARNMELDER MIT 1-JAHRES-BATTERIE


| | |
|--------------------|---|
| Sensortyp | FORTSCHRITTLICHER, ELEKTROCHEMISCHER SENSOR |
| Batterieart | austauschbare Batterie |



- Sensor Lebensdauer 10 Jahre
- Fortschrittlicher, elektrochemischer Sensor, kalibriert und getestet in CO-Gas
- Intelligenter Erkennungsalgorithmus für beschleunigte Reaktion bei hohen CO-Werten (>180ppm)
- Diagnosedaten zum Herunterladen per Kabel: Gerätedaten, Alarme, Status, Umgebung
- Speicherfunktion - Anzeige vorheriger Alarme
- Sleep-Easy-Funktion: Stummschaltung eines Batteriewechselsignals
- 2 x austauschbare AA Batterien enthalten

Bitte beachten Sie, dass die Logo-Kennzeichnung je nach Land variieren kann

Technische Spezifizierung



| | | |
|--------------------------------------|--|--|
| Abmessungen | 119mm (Breite) x 62mm (Höhe) x 38mm (Tiefe) | |
| Spannungsversorgung | 3V DC | |
| Batterie | austauschbare AA Alkaline (1 Jahr Lebensdauer) | |
| Sensor-Technologie | Fortschrittlicher, elektrochemischer Sensor | |
| Alarmtonpegel | 85dB (A) bei 3m (Minimum) | |
| Montageposition | Wand/ freistehend (tragbar - geeignet für Zuhause oder unterwegs) | |
| Einsatzbereich | Häusliche Einrichtungen einschließlich Wohnwagen, Wohnmobile und Boote | |
| Betriebstemperatur | -10 °C bis +40 °C | |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 30 - 90% RH | |
| Lagertemperatur | -20 °C bis +50 °C | |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 30-90% RH (nicht kondensierend) | |
| Plastikmaterial | Feuerhemmendes ABS | |
| Garantie | 5 Jahre | |
| Zertifiziert gemäß | BS EN 50291-1:2018, BS EN 50291-2:2019 | |
| Unabhängig getestet durch | BSI (Zertifizierungsnummer KM 551504) | |
| Gewicht | 128g | |

