

Swissphone HURRICANE DUO

Der erste POCSAG Pager, der digitale Meldungen spricht und anzeigt

Weltneuheit!



Wichtigste Leistungsmerkmale in Kürze

- > Programmierbare Schaltbandbreite bis zu 10 MHz
- > Sofort informiert dank klarer und verständlicher Sprachdurchsage
- > 64 Rufadressen (RIC) mit je 4 Subadressen
- > IP54 geschützt – für eine zuverlässige Alarmierung bei jedem Wetter
- > Option: Scanner, DiCal-IDEA™ -Verschlüsselung, OAP (On-Air-Programming bestimmter Parameter)

Doppelt sicher und zuverlässig

- » Der HURRICANE DUO – der POCSAG-Empfänger, der Ihre Sprache spricht! Ein interner digitaler Hochleistungs-Sprachprozessor sorgt dafür, dass die empfangene alphanumerische Nachricht vorgelesen wird. Parallel wird die Meldung auf dem Display angezeigt. Der HURRICANE DUO verfügt über 64 RIC mit je 4 Subadressen. Jeder dieser Adressen können frei programmierbare Fixtexte zugeordnet werden.
- » Empfangene Nachrichten werden mit Datum und Zeit abgespeichert. Weitere Informationen wie die Betriebsbereitschaft sind auf dem Display ersichtlich. Statusdisplay, Vibrator, Nachrichtenspeicher, Zeit- und Datumsangabe wie auch Akku-Standanzeige (Batterie-Anzeige) gehören zu den Standardeigenschaften dieses einmaligen Empfängers.
- » Die Einhandbedienung wurde, wie bei den erfolgreichen Vorgängermodellen, beibehalten. Exzellente Empfindlichkeit und Widerstandsfähigkeit (IP54) im bewährten Gehäuse runden die aussergewöhnlichen Eigenschaften dieses Empfängers ab.



HURRICANE DUO

Leistungsmerkmale	HURRICANE DUO
Frequenzbereich <small>(weitere Frequenzen auf Anfrage)</small>	VHF 2-m-Band 164-174 MHz UHF 70-cm-Band 450-470 MHz
Frequenzaufbereitung	PLL, Frequenz mittels Progammiersoftware einstellbar VHF: ± 5 MHz/ UHF: ± 1 MHz
Kanalabstand	12,5 / 20/25 kHz
Anrufempfindlichkeit*: bei 512 Bit/s bei 1200 Bit/s bei 2400 Bit/s *typische Werte im 2-Meter-OB (beste Position am Salzmann)	3,0 µV/m 3,5 µV/m 4,0 µV/m
Zulassungen	TR-BOS (DMEII+DMEIII), ETSI EN 300 390
Erfüllte Normen	EN 60068-2-27 (Schock), EN 60068-2-6 (Schwingbeanspruchung), EN 60068-2-32 (Falltest), EN 60529:1991 + A1:2000 IP54*
Anzahl Rufadressen	- 64 Hauptadressen (RIC) mit je 4 Subadressen, frameunabhängig - 256 RIC-Namen mit 8 Zeichen
Display	Vollgrafisches Display
Alarmierung	- Lautstärke > 85 dB(A) in 30 cm - bis zu 64 Benutzerprofile, bzw. schaltbare RIC - Vibrationsalarm
Meldungen	- bis zu 100 Einzelmeldungen mit durchschnittlicher Länge von 80 Zeichen - bis zu 2 Meldungsordner und automatische Ablage - 128 Fixtexte mit je 32 Zeichen speicherbar
Powermanagement	- handelsüblicher Batterietyp, Grösse AA - Betriebszeiten: (normal/ECO-Mode) Alkaline-Batterie (1,5V) bis zu 800 h NiMH-Akku (1,2 V) bis zu 800 h
Temperaturbereich	-20° C bis +55° C
Abmessungen (in mm)	78 x 53 x 24
Gewicht	110g (inkl. Akku)
Optionen	- unterstützt Express-Alarm - unterstützt On Air Programmierung - Option Meldungsverschlüsselung DiCal-IDEA® 128 Bit
Zubehör	- diverse Ladegeräte - Programmiergeräte mit Windows basierender Software - Ledertragtasche, Sicherheitskette

Änderungen vorbehalten

Weiterführende Informationen unter: www.swissphone.de



Swissphone Telecommunications GmbH
Industriestr. 51, D-79194 Gundelfingen
Tel. +49 761 59 05 0, Fax +49 761 59 05 100
www.swissphone.de

Ihr Swissphone- Partner