

# Gebrauchsanleitung für Dachzeichen "SPEED"

Vielen Dank, dass Sie sich für das Dachzeichen "SPEED" entschieden haben. Für die Benutzung des Dachzeichens "SPEED" beachten Sie bitte dringend folgende Warnhinweise, die Grundlage für eventuelle Garantieansprüche darstellen:

- Dachzeichen nur auf stark magnetisierten Oberflächen anbringen
- Dachzeichen darf nur auf annähernd ebenen Dachflächen verwendet werden - im Bereich der Aufsetzfläche darf kein Schiebedach, Hub-Schiebedach, Glasdach, Faltdach oder ähnliches vorhanden sein
- Vor Anbringung sind die Magnete und der für die Anbringung vorgesehene Dachbereich sorgfältig zu säubern und trocknen
- Bei Schnee-, Regen- und Eisverhältnissen ist darauf zu achten, dass Magnete und Dachbereich trocken und sauber sind
- Beide Magnete müssen vollständig auf der Oberfläche aufliegen
- Vor Fahrtantritt muss sich der Fahrzeugführer von der sicheren Befestigung des Dachzeichens überzeugen. Ggf. Dachzeichen abnehmen, säubern, trocknen und neu aufsetzen
- Die Fahrgeschwindigkeit von 240 km/h darf nicht überschritten werden
- Bei folierten Fahrzeugen vermindert sich die Haftkraft und die maximal zugelassene Geschwindigkeit
- Insbesondere bei Einfahrt in Tiefgaragen oder Parkhäusern, muss die erweiterte Fahrzeughöhe berücksichtigt werden
- Dachzeichen vor der Einfahrt in eine Waschanlage entfernen
- Kabel so anbringen, dass die Sicht nicht beeinträchtigt wird und als Sicherung vor Wegfall dient
- Zur Abnahme greifen Sie das Schild mit beiden Händen am schwarzen unteren Gehäuse auf beiden Seiten an und klappen Sie das Schild seitlich ab
- Dachschildeinsatz ist kein „Freibrief“ für Raserei – es gelten die Straßenverkehrsregeln





PACO Deutschland e.K.  
Tel. 0481-786900  
Fax 0481-7869099  
eMail [info@pacoweb.de](mailto:info@pacoweb.de)  
Website [www.pacoweb.de](http://www.pacoweb.de)