



MHL 5 EX

Explosionsschutz Mini-Handleuchte mit Power LED für den Einsatz in den Ex-Zonen 1, 2, 21 und 22 - inkl. 2x AAA Batterien



Diese ex-geschützte High-Power LED-Leuchte der AccuLux-Reihe Modell MHL 5 EX besitzt ein sehr stoßfestes und wasserdichtes Kunststoffgehäuse (IP 68). Die innovative LED-Taschenlampe mit nur 14,5 cm Länge und einem Gewicht von nur 45 g liegt an der Spitze vergleichbarer Mini-Taschenlampen. Durch die starke Power LED spielt die MHL 5 EX mit ihrem hellen, weißen Licht ihre Stärken aus. Eine Leuchtdauer von ca. 4 Stunden bietet diese High-Power LED-Leuchte durch die im Lieferumfang enthaltenen 2 Micro-Batterien (AAA).

Der Nutzer kann sich darauf freuen, dass bei einer hohen Lebensdauer des starken aber sparsamen LED-Leuchtmittels kein Glühlampenwechsel mehr erforderlich wird. Die MHL 5 EX eignet sich besonders im professionellen Einsatz als Wartungs- und Inspektionsleuchte sowie für Gefahrguttransporte.

Die Ausführung ist gemäß DIN 14649.



Besondere Merkmale

- tauchfähig bis 3 m
- Power LED mit hellweißem Licht
- Leichtgewicht, nur 45 g
- lange Leuchtdauer: ca. 4 h
- Leuchtweite 30 m
- kein Glühlampenwechsel

Artikel-Nr. 493022

| | |
|--------------------|--------------------------------------------------------|
| Gehäusematerial: | Kunststoff (schlagfest) |
| Leuchtmittel: | Power LED |
| Leuchtdauer: | ca. 4 h |
| Leuchtweite: | 30 m* |
| Lichtstrom: | 42 Lumen* |
| Batterien: | 2 x AAA, Micro |
| Schutzart: | IP 68 |
| Temperaturbereich: | -20 °C bis +40 °C für Gas / +5 °C bis +40 °C für Staub |
| Gewicht: | 45 g |
| Maße in mm: | 145 x 20 |
| Ex-Zone: | 1, 2, 21 und 22 |
| Ex-Kennzeichnung: | II 2 G Ex ib IIC T4 Gb / II 2 D Ex ib IIIC T 135°C Db |
| ATEX-Nr.: | TÜV-A 13ATEX0004X |

*Lichtstrom (Lumen) bzw. maximale Leuchtweite (Meter) gemessen beim Einschalten mit einem Satz neuer Batterien. Es handelt sich um durchschnittliche Werte, welche bedingt durch Bauteiltoleranzen um +/- 10% abweichen können.

