



Feuerwehr /
Katastrophenschutz

Industrie

Bauwesen

Agrar

Trinkwasser


Sonderschläuche

Zubehör

SYNTHETIK X 2000

Sehr leichter DIN - Feuerlöschschlauch

Hergestellt aus 100% synthetischem Polyestergerüst, rundgewebt in Körperbindung. Innenauskleidung hergestellt im Zweischichtverfahren mit einer nahtlosen Folie aus Polyurethan. Ideal als Wettkampfschlauch einsetzbar.



VORZÜGE

- Sehr geringer Rollendurchmesser
- Durch die PU-Folie extrem leicht
- Abrieb- und verrottungsfest
- Flammwidrig
- Kältebeständig bis -60°C
- Hitzebeständig bis +80°C
- Pflegeleicht und wartungsfrei

ZULASSUNGEN

- DIN 14811:2008-01 Klasse 1

SERVICE

- Standardfarbe weiß, andere Farben auf Anfrage
- Individuelle Beschriftung möglich
- Kompletter Einband mit nationalen und internationalen Kupplungen
- Weitere Schlauchdurchmesser auf Anfrage erhältlich
- Erhältlich bis zu einer Länge von 60 m

Durchmesser mm	Gewicht g/m	Platzdruck bar	Betriebsdruck bar	Prüfdruck bar	Prüfnummer
C/42	170	60	16	24	ZPC 10127
C/52	190	60	16	24	ZPC 10128
B/75	320	60	16	24	ZPC 10129

Technische Änderungen vorbehalten