



Feuerwehr /
Katastrophenschutz



Industrie



Bauwesen



Agrar



Trinkwasser



Sonderschläuche



Zubehör

SYNTHETIK **ESCHBACH BESCHICHTET**

Robuster DIN – Feuerlöschschlauch

Mit einer roten Außenbeschichtung aus Polyurethan. Hergestellt aus 100% synthetischem Polyestergerüst, rundgewebt in Körperbindung. Innengummierung hergestellt im Zweischichtverfahren aus extrem alterungsbeständigem EPDM.



VORZÜGE

- Sehr leicht und flexibel
- Geringer Raumbedarf
- Erhöhte Abriebfestigkeit und Flammwidrigkeit
- Außen gesteigerte Öl- und Benzinbeständigkeit
- Verrottungsfest
- Kältebeständig bis -40°C
- Hitzebeständig bis +100°C
- Pflegeleicht und wartungsfrei

ZULASSUNGEN

- DIN 14811:2008-01 Klasse 2
- MED 96/98/EC SBG
- ÖNORM F 2106
- BS 6391 Type II
- Russian Maritime Register

SERVICE

- Individuelle Beschriftung möglich
- Kompletter Einband mit nationalen und internationalen Kupplungen
- Weitere Schlauchdurchmesser auf Anfrage erhältlich
- Erhältlich bis zu einer Länge von 1000 m, je nach Durchmesser

Durchmesser mm	Gewicht g/m	Platzdruck bar	Betriebsdruck bar	Prüfdruck bar	Prüfnummer
D/25	135	60	16	24	ZPC 10008-1
C/42	225	60	16	24	ZPC 10009-1
C/52	315	60	16	24	ZPC 10010-1
B/75	490	60	16	24	ZPC 10011-1
A/110	745	35	12	18	

Technische Änderungen vorbehalten