



Feuerwehr /
Katastrophenschutz

Industrie

Bauwesen

Agrar

Trinkwasser

Sonderschläuche

Zubehör

SYNTHETIK **ESCHBACH COLOR L1**

Signalfarbener DIN – Feuerlöschschlauch

Mit rotem, spinddüsengefärbtem Spezialgewebe. Durch Signalfarbgebung z.B. als Sonderschlauch erkennbar. Hergestellt aus 100% synthetischem Polyestergerüst, rundgewebt in Körperbindung. Innengummierung hergestellt im Zweischichtverfahren aus extrem alterungsbeständigem EPDM.



VORZÜGE

- Sehr leicht und flexibel
- Geringer Raumbedarf
- Farbechtes Spezialgewebe
- Hohe Abrieb- und Flammwidrigkeit
- Verrottungsfest
- Kältebeständig bis -40°C
- Hitzebeständig bis +100°C
- Pflegeleicht und wartungsfrei
- Einband mit VA-Draht
- Abriebfestigkeit bei C/42 und C/52 mind. 200 Umdrehungen bei 16 bar
- Abriebfestigkeit bei B/75 mind. 80 Umdrehungen bei 16 bar

ZULASSUNGEN

- DIN 14811 Klasse 1 L1
- ÖNORM F 2106

SERVICE

- Individuelle Beschriftung möglich
- Kompletter Einband mit nationalen und internationalen Kupplungen
- Weitere Schlauchdurchmesser auf Anfrage erhältlich,
- Erhältlich bis zu einer Länge von 1000 m, je nach Durchmesser

Durchmesser mm	Gewicht g/m	Platzdruck bar	Betriebsdruck bar	Prüfdruck bar	Prüfnummer
D/25	130	60	16	24	
C/42	225	60	16	24	ZPC10048-1
C/52	295	60	16	24	ZPC10044-1
B/75	480	60	16	24	ZPC10174-1
A/110	780	35	12	18	

Technische Änderungen vorbehalten