



Feuerwehr /
Katastrophenschutz



Industrie



Bauwesen



Agrar



Trinkwasser



Sonderschläuche



Zubehör

ESCHBACH SIGNAL

Fluoreszierender DIN – Feuerlöschschlauch

Mit einem spinndüsengefärbten Spezialgewebe, erhältlich in den Farben Gelb und Orange. Hergestellt aus 100% synthetischem Polyestergerüst, rundgewebt in Körperbindung. Innengummierung hergestellt im Zweischichtverfahren aus extrem alterungsbeständigem EPDM.



VORZÜGE

- Durch Signalfarbgebung hervorragende Sichtbarkeit bei Dunkelheit und in verrauchten Räumen
- Farbechtes Spezialgewebe
- Sehr leicht und flexibel mit geringem Raumbedarf
- Hohe Abrieb- und Flammwidrigkeit
- Verrottungsfest
- Kältebeständig bis -40°C
- Hitzebeständig bis +100°C
- Pflegeleicht und wartungsfrei

ZULASSUNGEN

- DIN 14811:2008-01 Klasse I
- ÖNORM F 2106

SERVICE

- Individuelle Beschriftung möglich
- Kompletter Einband mit nationalen und internationalen Kupplungen
- Weitere Schlauchdurchmesser auf Anfrage erhältlich
- Erhältlich bis zu einer Länge von 1000 m, je nach Durchmesser

Durchmesser mm	Gewicht g/m	Platzdruck bar	Betriebsdruck bar	Prüfdruck bar	Prüfnummer Gelb	Prüfnummer Orange
D/25	135	60	16	24		
C/42	225	60	16	24	ZPC10005-2	ZPC10005-3
C/52	300	60	16	24	ZPC10006-2	ZPC10006-3
B/75	490	60	16	24	ZPC10007-2	ZPC10007-3
A/110	780	35	12	18		

Technische Änderungen vorbehalten