



Feuerwehr /
Katastrophenschutz

Industrie

Bauwesen

Agrar

Trinkwasser

Sonderschläuche

Zubehör

SYNTHETIK HILCODUR PETROL

Antistatischer Ölweherschlauch

100% synthetisches Polyestergewebe aus hochfestem Garn, mit eingewebten Kupferlitzen. Eingebettet in eine kompakte, vulkanisierte Gummierung aus antistatischen Spezialpolymeren. Hervorragende Abriebfestigkeit durch Längsriefen der Außengummierung. Bietet darüber hinaus eine hohe Beständigkeit gegen Laugen, Salzlösungen, Säuren, Öl, Benzin und Treibstoff.



VORZÜGE

- Elektrische Leitfähigkeit $< 10^6 \Omega$ bei 100 V
- Extreme Abriebfestigkeit
- Hohe Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
- Geeignet als Pulverlöschschlauch
- Kältebeständig bis -25°C , Hitzebeständig bis $+100^{\circ}\text{C}$
- Pflegeleicht und Wartungsfrei

SERVICE

- Individuelle Beschriftung möglich
- Kompletter Einband mit nationalen und internationalen Kupplungen
- Weitere Schlauchdurchmesser auf Anfrage erhältlich
- Erhältlich in Längen von bis zu 100 m

Durchmesser mm	Gewicht g/m	Platzdruck bar	Betriebsdruck bar	Prüfdruck bar
D/25	255	50	16	24
C/42	335	50	16	24
C/52	385	50	16	24
B/75	680	50	16	24
A/102	995	35	12	18

Technische Änderungen vorbehalten