



Feuerwehr /  
Katastrophenschutz

Industrie

Bauwesen

Agrar

Trinkwasser

Sonderschläuche

Zubehör

## SYNTHETIK ESCHBACH DIAMANT SIGNAL L2

### Fluoreszierender DIN-Feuerlöschschlauch mit gesteigerter Abriebfestigkeit

Mit einem spinddüsengefärbten Spezialgewebe, erhältlich in den Farben Gelb und Orange. Hergestellt aus 100% synthetischem Polyestergergarn, rundgewebt in Körperbindung. Innengummierung hergestellt im Zweischichtverfahren aus extrem alterungsbeständigem EPDM.



#### VORZÜGE

- Durch Signalfarbgebung hervorragende Sichtbarkeit bei Dunkelheit und in verrauchten Räumen
- Farbechtes Spezialgewebe
- Sehr leicht und flexibel mit geringem Raumbedarf
- Verstärkte Abriebfestigkeit und verrottungsfest
- Öl- und benzinbeständig
- Flammwidrig
- Kältebeständig bis -40°C, Hitzebeständig bis +100°C
- Pflegeleicht und Wartungsfrei
- Einband mit VA-Draht
- Abriebfestigkeit bei C/42 und C/52 mind. 400 Umdrehungen bei 16 bar
- Abriebfestigkeit bei B/75 mind. 120 Umdrehungen bei 16 bar
- Einband mit VA-Draht und Protect-Manschetten

#### ZULASSUNGEN

- DIN 14811 Klasse 1 L2

#### SERVICE

- Individuelle Beschriftung möglich
- Kompletter Einband mit nationalen und internationalen Kupplungen
- Weitere Schlauchdurchmesser auf Anfrage erhältlich
- Erhältlich in Längen von bis zu 1000 m, je nach Durchmesser

Durchmesser mm	Gewicht g/m	Platzdruck bar	Betriebsdruck bar	Prüfdruck bar	DIN-Prüfnummer Gelb	DIN-Prüfnummer Orange
C/42	240	60	16	24	ZPC 10151-2	ZPC 10168-3
C/52	310	60	16	24	ZPC 10152-2	ZPC 10169-3
B/75	500	60	16	24	ZCP 10153-2	ZPC 10170-3