



Feuerwehr/
Katastrophenschutz

Industrie

Bauwesen

Agrar

Trinkwasser

Sonderschläuche

Zubehör

SYNTHETIK ESCHBACH PRO L3

DIN-Feuerlöschschlauch für den professionellen Anwender

Entwickelt in Zusammenarbeit mit Berufsfeuerwehren. Ideal für den Einsatz als Schlauchpaket. Verstärkte Gewebekonstruktion für deutlich erhöhte Abriebfestigkeit. Aus 100% synthetischem Polyestergerüst, rundgewebt in Körperbindung. Innengummierung hergestellt im Zweischichtverfahren aus extrem alterungsbeständigem EPDM.



VORZÜGE

- Ausgezeichnete Abriebfestigkeit und verrottungsfest
- Ist trotz höherem Materialeinsatz für Tragekörbe geeignet
- Öl- und benzinbeständig
- Flammwidrig
- Kältebeständig bis -40°C, Hitzebeständig bis +100°C
- Pflegeleicht und Wartungsfrei
- Einband mit VA-Draht
- Abriebfestigkeit bei C/42 und C/52 mind. 600 Umdrehungen bei 16 bar
- Abriebfestigkeit bei B/75 mind. 140 Umdrehungen bei 16 bar
- Einband mit VA-Draht und Protect-Manschetten

ZULASSUNGEN

- DIN 14811 Klasse 1 L3

SERVICE

- Individuelle Beschriftung möglich
- Kompletter Einband mit nationalen und internationalen Kupplungen
- Weitere Schlauchdurchmesser auf Anfrage erhältlich
- Erhältlich in Längen von bis zu 1000 m, je nach Durchmesser

Durchmesser mm	Gewicht g/m	Platzdruck bar	Betriebsdruck bar	Prüfdruck bar	DIN-Prüfnummer
C/42	255	60	16	24	ZPC 10132
C/52	330	60	16	24	ZPC 10135
B/75	540	60	16	24	ZPC 10171