



Feuerwehr/
Katastrophenschutz

Industrie

Bauwesen

Agrar

Trinkwasser

Sonderschläuche

Zubehör

SYNTHETIK ESCHBACH SIGNAL PRO L3

DIN-Feuerlöschschlauch für den professionellen Anwender

Entwickelt in Zusammenarbeit mit Berufsfeuerwehren. Ideal für den Einsatz als Schlauchpaket. Verstärkte Gewebekonstruktion für deutlich erhöhte Abriebfestigkeit. Standardmäßig mit einem fluoreszierend gelben, spinndüsengefärbten Spezialgewebe aus 100% synthetischem Polyestergarn, rundgewebt in Köperbindung. Innengummierung hergestellt im Zweischichtverfahren aus extrem alterungsbeständigem EPDM.



VORZÜGE

- Ausgezeichnete Abriebfestigkeit und verrottungsfest
- Ist trotz höherem Materialeinsatz für Tragekörbe geeignet
- Öl- und benzinbeständig
- Flammwidrig
- Kältebeständig bis -40°C, Hitzebeständig bis +100°C
- Pflegeleicht und Wartungsfrei
- Einband mit VA-Draht
- Abriebfestigkeit bei C/42 und C/52 mind. 600 Umdrehungen bei 16 bar
- Abriebfestigkeit bei B/75 mind. 140 Umdrehungen bei 16 bar
- Einband mit VA-Draht und Protect-Manschetten

ZULASSUNGEN

- DIN 14811 Klasse 1 L3

SERVICE

- Individuelle Beschriftungsmöglich
- Kompletter Einband mit nationalen und internationalen Kupplungen
- Weitere Schlauchdurchmesser auf Anfrage erhältlich
- Erhältlich in Längen von bis zu 1000 m, je nach Durchmesser

Durchmesser mm	Gewicht g/m	Platzdruck bar	Betriebsdruck bar	Prüfdruck bar	DIN-Prüfnummer Gelb	DIN-Prüfnummer Orange
C/42	255	60	16	24	ZPC 10132-2	ZPC 10132-3
C/52	330	60	16	24	ZPC 10135-2	
B/75	540	60	16	24	ZPC 10136-2	