



# SCHUTZEINRICHTUNG PRCD-S 5-polig 400 V

Ortsveränderliche Schutzeinrichtung

## Personenschutz PRCD-S 5-polig 400 V AC / 50 Hz

Bemessungsstrom  $I_N$ : 16 A

Bemessungsdifferenzstrom  $I_{\Delta N}$ : 30 mA

Max. Schaltleistung pro Phase: AC1 = 3,6 kW, AC3 = 1,4 kW

Tragbar und anschlussfertig verdrahtet mit Tragegriff.

Schutzart: IP 44

Größe: ca. 310 x 280 x 240 mm (L x H x B)

Gewicht: ca. 5,7 kg

Gehäuse: Vollgummi-Gehäuse in Farbe schwarz mit Tragegriff  
Absicherung unter transparenter Betätigungsclappe

### Bestückung:

1 x CEE-Steckdose 16A 5-polig 400V~

3 x SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V~

### Zuleitung/Anschlussmöglichkeit:

mit Verschraubung, ca. 3 m Zuleitung H07RN-F 5G1,5 und  
CEE-Stecker 16A 5p 400V~

**Art.-Nr.: 5043**



leistungsstark  
robust  
zuverlässig

[www.mast-pumpen.de](http://www.mast-pumpen.de)

**MAST PUMPEN** GmbH  
Pumpenfabrik  
Mörikestr. 1 • D-73773 Aichwald  
Tel.: + 49 711/936704-0 Fax: -30  
[info@mast-pumpen.de](mailto:info@mast-pumpen.de)

Technische Änderungen vorbehalten.