



## Datenblatt offene Flüssigkeitsfaltbehälter gefertigt aus Alcryn®



Beispielfoto

gefertigt aus PES/Alcryn® mit einer Reißfestigkeit von mindestens 2500 N/5 cm, Flächengewicht: ca. 1300 g/m<sup>2</sup>, Temperaturbeständigkeit von -30°C bis +100°C, Luft-befüllbarer Schwimmwulst mit Druckluftanschluss  $\frac{3}{8}$ " und Überdruck-/Entlüftungsventil, 4 Stück D-Ringe im Bodenbereich, Armaturen mit Armaturenschutz, inkl. Packtasche



verpackt in Packtasche mit zwei Trageschlaufen



passende Unterlegplane als Zubehör erhältlich



Doppelhubkolbenpumpe zum Befüllen des Schwimmwulstes als Zubehör erhältlich

Art.-Nr.	Volumen [l]	Maße in befülltem Zustand [m] Grundfläche (ØxH)	Packmaße [cm] (LxØ)	Gewicht ohne Armatur [kg]
121001	1.500	2,0 x 0,6	50 x 30	13
121002	3.000	2,5 x 0,6	60 x 45	22
121003	5.000	2,8 x 1,0	80 x 45	29
121004	10.000	3,8 x 1,0	100 x 60	47
121005	15.000	4,8 x 1,0	120 x 60	53
121006	25.000	5,8 x 1,0	120 x 70	79
121008	45.000	7,8 x 1,0	120 x 75	129
121011	90.000	10,8 x 1,0	120 x 90	220

weitere Größen und Varianten auf Anfrage