

FIREMAN YELLOW®

Art.-Nr. 500004


CE 0197 EN 15090:2012 HI3 CI SRC - Kategorie F2A

Lederstärke 2,4 – 2,6 mm, atmungsaktives Innenfutter,
Schafthöhe 30 cm, antistatisch, Sohle Fire 011

Lieferbare Größen EU 36 – 47, Übergrößen EU 48 – 50




500004



Reflektierende
Materialien



HAIX® MSL System



Versenkte Nähte



Obermaterial

Waterproofleder, hydrophobiert, atmungsaktiv (5,0 mg/cm²/h), 2,4 – 2,6 mm dick

Innenfutter

Atmungsaktives Innenfutter

Vliesbrandsohle

Feuchtigkeit absorbierende Vliesbrandsohle

Fußbett

Anatomisch geformte Einlegesohle mit sehr guter Feuchtigkeitsaufnahme und schneller Rücktrocknung, auswechselbar, waschbar.

Zehenschutzkappe

Anatomisch geformte und gepolsterte Schutzkappe in breiter Ausführung.

Durchtrittssichere Sohle

Flexible, leichte, durchtrittssichere Sohleneinlage.

Sohle

Ausgeschäumte und hoch abriebfeste Gummischalensohle mit einem Straßen-/Geländeprofil, hoher Temperaturbeständigkeit und gutem Abrollkomfort. Leiterstegprofilierung mit ausgeprägter Absatzfront. Öl- und benzinbeständig, nicht kreidend. Gemäß EN ISO 20345:2011 / EN 15090:2012

HAIX® MSL System

MicroSoftLight: Verbesserte Dämpfung, durch den PU-Schaum im gesamten Sohlenbereich extreme Gewichtseinsparung, sowie gute Kälte- bzw. Hitzeisolation.

Sonstiges

Reflexstreifen, Gummiüberkappe, seitliche Anziehschlaufen.

UK	3	3½	4	4½	5	5½	6	6½	7	7½	8	8½	9	9½	10	10½	11	11½	12	12½	13	13½	14	14½	15
EU	35	36	37	37	38	39	39	40	41	41	42	43	43	44	45	45	46	47	47	48	48	49	50	50	51
US	4	4½	5	5½	6	6½	7	7½	8	8½	9	9½	10	10½	11	11½	12	12½	13	13½	14	14½	15	15½	16

HAIX®-Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH
Auhofstrasse 10, 84048 Mainburg, Germany
T. +49 (0) 87 51/86 25-0, F. +49 (0) 87 51/86 25-25
Email: info@haix.de, Internet: www.haix.com