



## Übersicht:

- Artikelübersicht
- Austausch Kopfragering (Standard) inkl. Öko-Schweissleder
- Montageanleitung Drehverschluss
- Montageanleitung Öko-Schweissleder
- Kopfgrößenverstellung (-weite) per Drehverschluss
- Nackenpolster als Zubehör
- Zertifizierung Drehverschluss



Ersatz-Kopftragering **-neu-**  
(für Drehverschluss und Standard)

Hinweis als Set:

- inkl. Größenverstellung Mittelteil, montiert
- inkl. Öko-Schweißband, montiert

Artikelnummer: 3990000081



Ersatz-Öko-Schweissleder (Set) **-neu-**  
(für Drehverschluss und Standard)

Artikelnummer: 3990000415



Drehverschluss (Set)

Artikelnummer: 3990000090



Nackenpolster

(für Drehverschluss)

erhältlich als Zubehör

Artikelnummer: 3990000700

# Austausch Kopfragering (Standard) inkl. Öko-Schweissleder



Helm  
- mit Kopfragering



1) Abknöpfen der 6 Haltearme am Kopfragering (Druckknopfbefestigung).



2) Aufclipsen der Netzhalter recht und links

**Wichtig:** Beim Einknüpfen der Netzhaltearme am äußersten Netzrand einclipsen.



3) Kopfragering in der Mitte leicht zusammendrücken.



4) Kopfragering eine viertel Umdrehung nach links drehen und nach hinten abnehmen.



Helm  
- ohne Kopfragering

**Hinweis:** Einbau in umgekehrter Reihenfolge vorgehen



# Montageanleitung Drehverschluss

## Hinweis:

Alle F130 und F220 Helme werden weiterhin mit gewohnter Kopfweitenverstellung (Standard) im Originalzustand ausgeliefert. Der Drehverschluss ist als Zubehörteil nachrüstbar erhältlich und kann nach Bedarf vom Anwender eigenständig montiert werden.



1) Das Schweißleder auf beiden Seiten von den letzten beiden Haken lösen.



2) Auf jeder Seite zwei Pins, von außen nach innen, durch die Löcher im Kopfband drücken.



3) Die Enden des Drehverschlusses durch den Schlitz im Schweißleder führen und zwischen Kopfband und Polsterstreifen legen.



4) Die Löcher des Drehverschlusses über die Pins im Kopfband positionieren und fest miteinander verbinden.

Abschließend das Schweißleder, durch Einhaken wieder mit dem Kopfband verbinden.



# Montageanleitung Öko-Schweissleder

Vor dem Austausch des Öko-Schweissleders muss der Kopftragering aus dem Helm ausgebaut werden.



**1)** Das Öko-Schweissleder vom Kopfband vollständig lösen.



**2)** Sofern vorhanden, den Drehverschluss vom Kopfband lösen.



**3)** Das neue Öko-Schweissleder wieder mit dem Kopfband verbinden. Den Polsterstreifen zwischen Kopfband und Schweissleder platzieren.



**4)** Sofern vorhanden, beide Enden des Drehverschlusses durch den Schlitz im Schweissleder führen und wieder fest mit dem Kopfband verbinden.

## Kopfgrößenverstellung (-weite) per Drehverschluss

Kopfgrößenweite einstellbar von 53 – 63 cm



Die Kopfweite lässt sich durch Drehen der rückseitigen Kopfgrößen-Schnellverstellung auf die individuelle Kopfweite des Trägers einstellen.

Der Drehverschluss sitzt für noch sichereren Halt heruntergezogen am Hinterkopf, so kann er auch mit Handschuhen problemlos auf die präzise Kopfweite eingestellt werden.

## Nackenpolster als Zubehör



Auf der Innenseite des Drehverschlusses kann ein Komfort-Nackenpolster als Zubehörteil angebracht werden.

**Hinweis:** Besonders bei kleinen Kopfgrößen ist das Nackenpolster zu empfehlen.



Beide Schlaufen des Nackenpolsters über die Laschen an der Innenseite des Drehverschlusses ziehen.

