

QuickFlash LED

- Energieeffiziente Konstruktion mit nur einer LED
- Platzsparende Lagerung durch die Stapelfähigkeit mit Arretierungshilfe
- Leichtes Handling durch optimal positionierte Tragegriffe
- Niedrige Bauhöhe im zusammengeklappten Zustand durch integriertes Bakenblatt im Fuß
- Ketten mit beliebiger Länge und Leuchtenanzahl möglich
- Hinterlegtes Dauerlicht für bessere Erkennbarkeit
- Robustes und wartungsfreies Klappgelenk
- Stabile Synchronisation über Infrarot
- Beklebt mit Folientyp RA2



	Lichtfarbe gelb		Eff. Lichtstärke Tag 500 cd		Eff. Lichtstärke Nacht 250 cd		Blink-/Blitzfrequenz 60 Bl./Min.
	Abmessungen (HxBxT) 610 x 285 x 645 mm (aufgeklappt)		Abmessungen (HxBxT) 72 x 285 x 645 mm (abgeklappt)		Gewicht 5,5 kg		

QuickFlash LED	Bestell-Nr.
QuickFlash LED 630, Leuchtgehäuse gelb, Linse einseitig gelb Folie RA2, einseitig, rot/weiß, mit Fußplatte	129 103-002-100
QuickFlash LED 630, Leuchtgehäuse gelb, Linse einseitig gelb, Folie RA2, zweiseitig, rot/weiß, mit Fußplatte	129 103-002-200

Zubehör und Ersatzteile	Bestell-Nr.
Mignonzelle (AA), Alkali-Mangan, 1,5V	155 010

Betriebszeit mit einer Batterieausstattung	
mit Mignonzelle (AA), Alkali-Mangan, 1,5V	150 Std.



Platzsparend stapelbar (Seitenansicht)



Platzsparend stapelbar (Frontansicht)



Griffmulde

Weitere Informationen
NIS-02154
Eingabe auf nissen-germany.com

Prüfnummer
V3-011/2018 (Leuchte)