




45 800
LUMEN

76 200
LUMEN

IP
65

131 000
LUMEN

IP
54



Neu

LUMAPHORE® LED XL

300 XL - 600 XL - 1000 XL



Besondere Vorteile:

- Große Beleuchtungsfläche
- Robust
- Kompakt
- Leichter Auf- und Abbau
- Geringer Energieverbrauch
- Gleichmäßige Beleuchtung über volle 360°
- Betrieb über Netzstrom oder Stromgenerator
- Lichtleistung 150 Lumen/ Watt
- LED-Technologie: sehr lange Lebensdauer
- Direktstart sofort



LUMAPHORE[®] LED XL



Elektrische Merkmale	300XL	600XL	1000XL
Leuchtleistung gesamt	300 W	520 W	890 W
Stromaufnahme	355 W	575 W	990 W

Sicherheitsmerkmale	300XL	600XL	1000XL
Schutzart	IP65 / IK10		IP54 / IK08
Windlast max.	162 km/h		110 km/h
Überhitzungsschutz	Ja		
einsetzbar im Temperaturbereich	-15° bis +40°		

Fotometrische Merkmale	300XL	600XL	1000XL
Beleuchtete Fläche	2400 m ²	3200 m ²	4500m ²
Farbtemperatur	5000 °K		
Lumen gesamt	45 800 lm	76200 lm	131 000 lm
Farbwiedergabeindex	> 80		

Mechanische Merkmale	300XL	600XL	1000XL
Durchmesser	22,5 cm		40 cm
Länge	62 cm	91 cm	93 cm
Gewicht	5,1 kg	7,7 kg	15,2 kg
Zapfen	Durchmesser 26 mm		
Optimale Einsatzhöhe	4 m		5 m
Durchschnittliche Aufbauzeit	2 Min.		

Standardinhalt	300XL	600XL	1000XL
Standard Flightcase	✓	✓	✓
Stromkabel (mit Schukostecker)	7m	7m	11,4m
Tragering	✓	✓	X
IP65 Schalter (Ein/Aus - 180°/360°)	X	X	✓
Zapfen (26 mm Durchmesser)	✓	✓	✓

Optionen & Zubehör	300XL	600XL	1000XL
zusätzliche Kabellänge	Option	Option	Option
Spezialstecker (Marechal, IP67, IP68, ...)	Option	Option	Option
Schalter Ein/Aus IP65	Option	Option	Option
Schalter 180°/360° IP65	Option	Option	Option
Schalter Ein/Aus/180°/360° IP65	Option	Option	✓
Flightcase IP67	Option	Option	X
Zapfenwechsel (z.B.DIN etc.)	bei Bestellung	bei Bestellung	bei Bestellung