

MULTI-Bio F 112 Konzentrat für Kfz, Gebäude, Straßen, Industrieflächen

Vielfach bewährtes, pH-freundliches Produkt für die Reinigungen und Sanierungen bei mineralischen und synthetischen Öl-, Fett-, Ruß-, Schmutz- und Eiweißverschmutzungen – auf Beton, Asphalt, Stein, Holz, Kunststoff, Glas, Gummi.

- Enthält keine Gefahrstoffe und Fluor-Tenside; es entspricht der aktuellen Reach-Verordnung und erfüllt gem. Prüflabor die Kriterien der leicht biolog. Abbaubarkeit, nach OECD 310. Schnelltrennend in Abscheidesystemen.

- Einsatzsysteme: Handsprühgeräte, Dauerdruck-Sprühgeräte, Hochdrucksprühgeräte, Wasch-Saugfahrzeuge. Bis 80° in allen Geräten einsetzbar.

- Anwendung: Ca. 0,1 l des verdünnten Konzentrats aufsprühen, mit wenig Wasser bis zur Schaumbildung bürsten, schrubben, dampfstrahlen. Aufnahme per Sauger oder mit einem feinkörnigen, kalzinierten Ölbindemittel.

- Von Grund auf umweltschonende Lösung eines grenzflächen-aktiven Mediums, mit schneller, effektiver Wirkung, schon bei geringer Konzentration. Bis 1:50 mit Wasser verdünnbar.

- Weitere Gebindegrößen von 20 l – 1000 l, auf Anfrage lieferbar



1:Ölfleck 2:Schrubben 3:Ölbinder verwenden 4:Ölbinder mit Schrubber 5: Saubere Fläche

DIMENSIONEN

Art.Nr.	Dimensionen B*T*H (cm)	Gewicht (kg)
MULTI-Bio F 112 10 l Kanister	16 x 16 x 28	10,7
MULTI-Bio F 112 1 l Sprühflasche	Ø7 x 30	1,3
Sprühflasche 5l (leer)	22,5 x 21 x 55	1,8

