



# UMWELTECHNIK

## Ölsperre 250 WDF / F

Art. Nr. 01.250.xxx

### Produkt

Die Ölsperre 250 WDF, bzw. Ölsperre 250 F ist eine flexible Festkörperölsperre.

Sie ist in Standardlängen von 5 bzw. 10 m lieferbar. Die Fertigung von Sonderlängen ist auf Anfrage möglich.

Die Ölsperre 250 WDF ist winderfähig und kann auf allen gängigen Ölsperrenhaspeln gefahren werden.

Die Festkörperölsperre 250 F als faltbare Version kann in Taschen verpackt, auf Ölsperrentransportanhängern verlastet werden und empfiehlt sich bei kleineren Flusssystemen (20 – 30 m Flussbreite).

Auftrieb und Formstabilität erhält die Ölsperre 250 WDF/F über widerstandsfähige Kunststoffschwimmkörper und flexible Ausgleichsstücke.

Die öl- und wasserdichte Außenhaut besteht aus einem kunststoffbeschichteten Trägergewebe mit hoher Reißfestigkeit. Öl- und wassergeschützte Ventile gewährleisten eine optimale Be- und Entlüftung.

Angeschweißte Tragegriffe erleichtern den sicheren Transport von Hand und das Einbringen ins Wasser und ermöglichen die Befestigung von weiteren Zusatzgeräten (Bojen, Ölmop-Umlenkrollen).

### Technik

Material:	Kunststoffbeschichtetes Polyesterträgergewebe, 900 g/m <sup>2</sup>
Auftriebskörper:	PS 15 / PE Ø 150 mm
Ballastgewichte:	Eisengewichte
Höhe über alles:	250 mm
Eintauchtiefe:	ca. 120 mm
Schwimmkörper:	Ø 150 mm x 250 mm
Gewicht:	ca. 4 kg/m
Kupplungssystem:	Aluminium-Gelenkkupplungsschiene
Lieferlängen:	5 bzw. 10 m



## Ölsperre 250 WDF / F

Art. Nr. 01.250.xxx



### Einsatz

Die Ölsperre 250 WDF / F ist eine Schnelleinsatzsperre für alle Binnengewässer, insbesondere mittelgroße Flüsse, kleinere Seen und Talsperren.

Durch ihre geringe Eintauchtiefe (120 mm) eignet sie sich hervorragend für den Einsatz auf flachen und schnellfließenden Gewässern (Abweisersperre).

Ein umfangreiches Zubehörsystem gewährleistet eine optimale Effektivität bei unterschiedlichsten Einsatzbedingungen, wie zum Beispiel Ufer- und Wasserstandsadjustierungen, verschiedene Endstücke, Übergangsstücke zu anderen Sperrensystemen etc.

### Zubehör

Laut Zubehör- und Ersatzteilliste.

### Lieferzeit

Auf Anfrage.