

EG-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Name und Anschrift des Bescheinigungsinhabers: VÖLKL® B. Stump & S. Baier GmbH August-Bebel-Str. 14 DE – 01809 Heidenau	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Nr.</td> <td style="width: 60%;">1801675 01 86</td> <td style="width: 25%; text-align: right;">KP</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center; font-size: small;">Bescheinigungsnummer</td> </tr> <tr> <td>Ausstellungsdatum:</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">2018-03-05</td> </tr> <tr> <td>Gültig bis: *</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">2023-03-04</td> </tr> </table>	Nr.	1801675 01 86	KP	Bescheinigungsnummer			Ausstellungsdatum:	2018-03-05		Gültig bis: *	2023-03-04					
Nr.	1801675 01 86	KP															
Bescheinigungsnummer																	
Ausstellungsdatum:	2018-03-05																
Gültig bis: *	2023-03-04																
Name und Anschrift des Herstellers: VÖLKL® B. Stump & S. Baier GmbH August-Bebel-Str. 14 DE – 01809 Heidenau	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Beschreibung der PSA:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Sicherheitsschuhe nach DIN EN ISO 20345</td> </tr> <tr> <td>Typ:</td> <td style="text-align: right;">VÖLKL® Rescue</td> </tr> <tr> <td>Schutzfunktion:</td> <td style="text-align: right;">S3, SRC, HI, CI, HRO</td> </tr> <tr> <td>Zertifizierungskategorie: **</td> <td style="text-align: right;">II</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Angewandte Prüfgrundlagen:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DIN EN ISO 20344:2013 (EN ISO 20344:2011)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DIN EN ISO 20345:2012 (EN ISO 20345:2011)</td> </tr> </table>	Beschreibung der PSA:		Sicherheitsschuhe nach DIN EN ISO 20345		Typ:	VÖLKL® Rescue	Schutzfunktion:	S3, SRC, HI, CI, HRO	Zertifizierungskategorie: **	II	Angewandte Prüfgrundlagen:		DIN EN ISO 20344:2013 (EN ISO 20344:2011)		DIN EN ISO 20345:2012 (EN ISO 20345:2011)	
Beschreibung der PSA:																	
Sicherheitsschuhe nach DIN EN ISO 20345																	
Typ:	VÖLKL® Rescue																
Schutzfunktion:	S3, SRC, HI, CI, HRO																
Zertifizierungskategorie: **	II																
Angewandte Prüfgrundlagen:																	
DIN EN ISO 20344:2013 (EN ISO 20344:2011)																	
DIN EN ISO 20345:2012 (EN ISO 20345:2011)																	

* Befristung gemäß EU Horizontal Committee Recommendation for Use CNB/P/00.136 Rev.02 vom 15.12.2009

** nach dem Leitfaden der Europäischen Kommission zur Anwendung der Richtlinie 89/686/EWG für Persönliche Schutzausrüstung vom 19.10.2015.

Typidentische Artikel siehe Anlage/n zu dieser Baumusterprüfbescheinigung!

Prüfstelle [Expertisen]: PFI [1710430-01-20-01, 1710571-01-20-01, 1705952-01-00-01, 1609061-02-20-01, 1705952-01-00-01, 1510338-02-00-01/02/03, 1508162-02/03/07/08/09-00-01, 1301201-01-00-01, 1002951-03-00-02, 1301271-03-00-01, 1506511-01-00-01] TÜV Rheinland [21221649_001, 21164735 001, 21135774 005, 21178240 001] FILK [154049], SATRA [FWT0253768/1703]
Bemerkungen: keine

Das geprüfte Baumuster des oben genannten Typs entspricht den grundlegenden Anforderungen gemäß Anhang II der Richtlinie 89/686/EWG (Persönliche Schutzausrüstungen) und den Bestimmungen des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG).



Dr. Markus Scherer
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Gemeldete Stelle nach Artikel 9 der
Richtlinie 89/686/EWG
Kenn-Nr. 0193



Dr. Sigurd Riemer
Abteilungsleiter Zertifizierungsstelle

EG-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Nr. **1807675 01 86** KP
Bescheinigungsnummer

Beschreibung des Typs:

Ausstellungsdatum: **2018-03-05**
Gültig bis: * **2023-03-04**

Typ:	VÖLKL® Rescue
Kategorie / Schutzfunktion:	S3, SRC, HI, CI, HRO
Machart:	Direktbesohlt
Größbereich:	36 - 48
Laufsohle:	Gummi-/PU-Zweischichtensohle H463 /Bayflex/Desmodur, Farbe schwarz
	
Zehenschutzkappe:	Aluminiumkappe Flecksteel 2100
Brandsohle:	Cellulosefaservlies, Ibitech 222-A20, Farbe weiß
Einlegesohle:	Ganzflächig, VÖLKL Kork Supra, Farbe weiß
Durchtrittsichere Einlage:	Stahleinlage OSB OY 95/160