

# PREMIUM-SERIE

Die PREMIUM-Serie bietet Ihnen Modelle, die alle Optionen der LUMAPHORE®-Baureihe umfassen. Die LUMAPHORE® 600 und 300 PREMIUM sind dimmbare Grossflächenbeleuchtungen und können sowohl für 180°- als auch für 360°-Beleuchtung



 Hergestellt in Frankreich

## Unsere Modelle



### LUMAPHORE® 300 PREMIUM


45 800 Lumen  
Beleuchtete Fläche : 2 400 m<sup>2</sup>  
Leistung : 370 Watt  
IP65 / IK10  
Spannung : 230 Volt  
Gewicht : 5.4 Kg



### LUMAPHORE® 600 PREMIUM

76 200 Lumen  
Beleuchtete Fläche : 3 200 m<sup>2</sup>  
Leistung : 520 Watt  
IP65 / IK10  
Spannung : 230 Volt  
Gewicht : 8.7 Kg

## Inklusive Zubehör



### Flight-case

Extrem robust. Zum Transport und Schutz des LUMAPHORE®



### Tragering

Zum Aufhängen des LUMAPHORE®.



### Dreifach-Drucktaster

Mit diesem Steuergerät können Sie den LUMAPHORE® ein- und ausschalten, die Lichtintensität dimmen und eine 180°- oder 360°-Beleuchtung wählen.

## Technische Daten

**300**      **600**  
**PREMIUM**   **PREMIUM**

<b>Elektrik</b>	Leuchtleistung gesamt	300W	520W
	Stromaufnahme	370W	635W
	Durchschnittliche Lebensdauer der LEDs	50 000 Stunden	
<b>Sicherheit</b>	Schutzart	IP65 / IK10	
	Windlast	162 Km/h	
	Überhitzungsschutz	Ja	
	Einsatzbar im Temperaturbereich	-15°/+40°	
<b>Fotometrie</b>	Beleuchtete Fläche	2 400 m <sup>2</sup>	3 200 m <sup>2</sup>
	Farbtemperatur	5 000°K	
	Lumen gesamt	45 800 lm	76 200 lm
	Farbwiedergabeindex	> 80	
	Dimmung 3%-100%	Inklusive	
<b>Mechanik</b>	Durchmesser	22,5 cm	
	Länge	62 cm	91 cm
	Gewicht	5.4 Kg	8.7 Kg
	Zapfen	Durchmesser 26 mm	
	Optimale Einsatzhöhe	4 m	
	Durchschnittliche Aufbauzeit	2 Minuten	
<b>Inhalt</b>	Standard Flight-case	Inklusive	
	Netzkabel (Schukostecker)	9,4 m	
	Tragering	Inklusive	
	Zapfen (Durchm. 26mm)	Inklusive	
	Bedienschalter IP65 (ON/OFF - 180/360 - Dimmung)*	Inklusive	
<b>Optionen und Zubehör</b>	Spezialstecker (Marechal, IP67, IP68)	Option	
	Stativ 4 Meter	Option	
	Zapfenwechsel (Durchm., DIN..)	Bei der Bestellung	
	Mangethalterung	Option	

\*Beim 300 PREMIUM erfolgt das Richtungsausleuchten unterstützend nur über die Seitenfläche.