

AKKU-BELEUCHTUNG

RESCUE LIGHT MK2 18V MILWAUKEE - 1103439

RESCUE LIGHT MK2 28V MILWAUKEE - 1105363



- zur großflächigen Ausleuchtung der Einsatzstelle mit 2 leistungsstarken LED-Scheinwerfern
- extrem kompakte und leichte Bauweise (3,7 kg / 382 x 225 x 160 mm)
- 96 Watt pro Scheinwerfer, 30.000 Lumen Nenn-Lichtstrom (gesamt)
- jeder Scheinwerfer kann individuell gedreht und geneigt werden
- Stromversorgung über wechselbaren Milwaukee M18™ oder M28™ Akku (zertifizierte, originale Milwaukee-High-Output™-Schnittstelle)
- hohe Leuchtdauer je nach Akku, Dauerbetrieb über optionales Netzteil möglich
- gummierte Füße sorgen für sicheren Stand und einen sehr hohen Kippwinkel
- hochfester Trage- und Schutzrahmen aus Aluminium
- inklusive einer Aufnahme für Standard-Stativ und Tragerahmen (DIN 14640 C) (es passen 2 RESCUE-LIGHT nebeneinander auf eine Stativ-Brücke)



Technische Daten:

RESCUE-LIGHT MK2 18V Milwaukee	
Abmessung (ohne Akku)	382 x 225 x 160 mm (LxHxT)
Abmessung (mit 5,5 oder 8,0 Ah Akku)	382 x 225 x 200 mm (LxHxT)
Gewicht (ohne Akku)	3,7 kg
Gewicht (mit 5,5 oder 8,0 Ah Akku)	4,8 kg
Versorgung	Milwaukee M18™ (18 V) Standard- oder High-Output™ Akku Milwaukee M28™ (28 V) Akku
Schutzklasse	IP54 / Schutzklasse III / K2 (rauer Einsatz)
Leistungsaufnahme	2 x 96 W (192 W gesamt)
Nenn-Lichtstrom (kalkuliert)	2 x 15.000 Lumen (30.000 Lumen gesamt)
Lichtstrom (gemessen)	2 x 7.366 Lumen (14.732 Lumen gesamt)
Leuchtdauer (18 V 5,5 Ah Akku)	ca. 30 min
Leuchtdauer (18 V 8,0 Ah Akku)	ca. 45 min
Leuchtdauer (18 V 12,0 Ah Akku)	ca. 70 min
Leuchtdauer (28 V 5,0 Ah Akku)	ca. 40 min
Lichtfarbe	6000 K
Licht-Distanz bei 1lux	86 m
Scheinwerfer	LED (2 x 16 Einzel-LEDs)
Aufnahme	DIN-Stativ-Aufnahme für Zapfen C nach DIN 14640
ID-Nummer	1103439 (18 V), 1105363 (28 V)

WEBER-HYDRAULIK GMBH

Heilbronner Straße 30
74363 Güglingen, Germany
Phone +49 7135 71-10270
info@weber-rescue.com

Emil Weber Platz 1
4460 Losenstein, Austria
Phone +43 7255 6237-120
info@weber-rescue.com