

**KHA 18 LTX BL 40 (600752840) Akku-Hammer
18V; Kunststoffkoffer**

Bestell-Nr. 600752840

EAN 4061792199934



Abbildung stellvertretend



- Akku-Hammer mit SDS-max-Aufnahme zum extrem kraftvollen Hammerbohren und Meißeln - jederzeit und überall
- Maximale Bohrleistung, Effizienz und Lebensdauer durch Brushless-Technologie und Hochleistungsschlagwerk
- Kombihammer mit 2 Funktionen: Hammerbohren und Meißeln
- Metabo VibraTech (MVT): gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz
- Hochleistungsschlagwerk präzisionsgelagert in einem Gehäuse aus Aluminiumlegierung: langlebig und robust
- Vario-Constamatic (VC)-Elektronik zum Bohren mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
- Optionale Reduzierung von Drehzahl und Schlagenergie zum Arbeiten in weichen Materialien
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
- Mit Befestigungspunkt für Werkzeugsicherungsgurte zum Arbeiten in großen Höhen
- LED-Arbeitslicht für optimale Sicht auf die Bohrstelle
- Staubarmes Meißeln und Bohren mit externer Staubabsaugung ESA max (Zubehör)
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken:
www.cordless-alliance-system.com

Technische Werte

Kennwerte

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Akkuspannung | 18 V |
| Max. Einzelschlagenergie (EPTA) | 8.6 J |
| Max. Schlagzahl | 3200 /min |
| Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern | 40 mm |
| Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkronen | 105 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 450 - 580 /min |
| Werkzeugaufnahme | SDS-max |
| Gewicht ohne Akkupack | 6.9 kg |
| Gewicht mit Akkupack | 7.9 kg |

Vibration

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Hammerbohren Beton | 12.5 m/s ² |
| Messunsicherheit K | 4.2 m/s ² |
| Meisseln | 8.5 m/s ² |
| Messunsicherheit K | 3.2 m/s ² |

Geräuschemission

| | |
|----------------------------|-----------|
| Schalldruckpegel | 94 dB(A) |
| Schallleistungspegel (LwA) | 105 dB(A) |
| Messunsicherheit K | 3 dB(A) |

Lieferumfang

gummierter Zusatzhandgriff
 Zusatzhandgriff
 Bohrtiefenanschlag
 Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende
 Reinigungstuch
 Kunststoffkoffer
 ohne Akkupack, ohne Ladegerät