



# ENDRESS

## Power Generators

### ESE 1407 DBG ES DIN Super Silent

Artikel-Nr.: **156219II/TN-S**

#### Hauptmerkmale

Generatortyp	<b>Duplex</b>
Dauerleistung 3~ [kVA/kW]	13.7/10.9
Dauerleistung 1~ [kVA/kW]	7.5/6.7
Nennspannung [V]	400/230
Nennstrom [A]	19.8/32.6
Leistungsfaktor [cos φ]	0,8
Frequenz [Hz]	50
Schutzart Generator [IP]	54

#### Motor

Motortyp	B&S Vanguard 23 HP
Bauart	2-Zyl. 4-Takt OHV
Hubraum [cm <sup>3</sup> ]	627
Leistung bei 3000 U/min	15,0
CO <sub>2</sub> - Emissionen [g / kWh]	901,18
CO <sub>2</sub> Testverfahren	G1
Kraftstoff	Benzin
Tankinhalt [l]	22
Laufzeit bei 75% Last [h]	4,2
Startsystem	Elektrostart
Schall-Leistungspegel LWA [db(A)]	95
Gewicht ca. [kg]	150
Maße L x B x H [mm]	820 x 440 x 580
Steckdosen	3 x 230V 16A 2 x CEE 400V 16A 1 x CEE 400V 16A 1h Einspeisesteckdose

„Diese CO<sub>2</sub>-Messung ist das Ergebnis der Erprobung eines für den Motortyp bzw. die Motorenfamilie repräsentativen (Stamm-)Motors in einem festen Prüfzyklus unter Laborbedingungen und stellt keine ausdrückliche oder implizite Garantie der Leistung eines bestimmten Motors dar“.

Leistungsdefinitionen nach ISO 8528-1:2005

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

10.11.2023

**ENDRESS Elektrogerätebau GmbH**  
Neckartenzlinger Str. 39  
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0  
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50  
www.endress-stromerzeuger.de



**Vorteile auf einen Blick**

- Umfangreiche Funktionen, sichere und einfache Bedienung
- ➔ DUPLEX-Stromqualität ohne Kompromisse
- Sonderausstattungen und Zubehör, für viele Anforderungen lieferbar
- Ausgestattet nach DIN 14685-1
- Multifunktions-Control-Display E-MCS 4.0 – ein System mit Übersicht
- Großtank für lange Laufzeiten – ohne Nachtanken
- ➔ Einspeisesteckdose zur Notstromversorgung (IT/TN-Netze)

**Ausstattungsmerkmale**

- Isolationsüberwachung – nicht abschaltend
- 3-Wege-Kraftstoffhahn für externe Betankung
- Multifunktions-Control-Display E-MCS 4.0
- Kraftstoffanzeige über E-MCS 4.0
- Ölmangel-Abschaltautomatik
- Generator-Überlastungsschutz
- Starterbatterie 12 V/20 A
- Tragegriffe klappbar
- Bordwerkzeug

**Sonderausstattung - nicht nachrüstbar**

**Bestell-Nr.**

FireCAN	163 140
Automatik Choke	163 030
Fernstarteinrichtung	163 150
Beos-Ladestromsteckdose	163 080
Ladestromsteckdose DIN 14690	163 010
Ladestromsteckdose MagCode	163 018
Fremdstart-Nato-Steckdose	163 000
Isolationsüberwachung abschaltend	163 071
➔ ECOtronic System	163 020
Farbe Rot RAL 3000	163 180

**Zubehör**

**Bestell-Nr.**

Transportwagen für 8er DIN Rahmen	<b>163 100</b>
Betankungsset für 3-Wege-Kraftstoffhahn	<b>163 110</b>
90° Adapter für Abgasschlauch	<b>163 130</b>
Sonderfarben	auf Anfrage