

Einsatzbekleidung X-Pro Solution Wald- und Vegetationsbrand; THL

Schutzkleidung EN 11612, EN 15384, EN 1149-5, EN 343

watex
...mit Sicherheit anziehend!

Einsatzjacke THL X-Pro Solution - EN 11612, EN 15384, EN 1149-5, EN 343

Artikel: 12-6985R

Farbe: dunkelblau / rot

Material: Oberstoff: Euramid PRO, 210 g/m², antistatisch (Ripstop),
Innenfutter: 2-Lagen Futterlaminat mit ePTFE Membrane

Schulterverstärkung aus spezialbeschichtetem hochabriebfestem p-Aramid

Frontreißverschluss verdeckt durch doppelte Abdeckleiste mit Klett

Oberarmtasche aufgesetzt links und rechts

2 aufgesetzte Funkgerätetaschen mit Reflexbiese

Verstärkung aus spezialbeschichtetem hochabriebfestem M-Aramid



Beschreibung:

- Frontreißverschluss verdeckt durch doppelte Abdeckleiste mit Klett
- Schulterverstärkung (spezialbeschichtetes hochabriebfestes p-Aramid)
- Oberarmtasche aufgesetzt links und rechts, zweiteilige Patten mit Reflexbiese, geschlossen mit Klettverschluss
- Halterung für Knickkopfleuchte auf der Abdeckleiste
- Halteschlaufen für Mikrofon im linken und rechten Schulterbereich
- Napoleontasche mit Reißverschlusseingriff unter linker Abdeckleiste
- 2 aufgesetzte Funkgerätetaschen zweiteilige Patten mit Reflexbiese
- Innentasche rechts
- Raglanärmel ergonomisch vorgeformt, Ellenbogen mit aufgesetzter Verstärkung aus spezialbeschichtetem hochabriebfestem M-Aramid
- Ärmelweitenregulierung mit Klettlasche und Umlenköse
- Ärmelsaum mit Abriebschutz aus spezialbeschichtetem p-Aramid
- Ärmel innen mit Strickbund mit Daumenöffnung
- Saugsperre im Ärmel- und Jackensaum
- Revisionsöffnung im Saumbereich
- abnehmbares Rückenschild gelb mit Aufschrift „FEUERWEHR“ oder individuelle Direktbeschriftung auf dem Rückenteil.

Reflexausstattung:

- 76 mm, gelb/silber/gelb, (3M 5697), in segmentierter Ausführung:
 - » 1 x waagrecht oberhalb Jackensaum
 - » 1 x waagrecht in Brusthöhe
 - » 2 x vertikal auf dem Rücken
 - » 1 x umlaufend am Unterarm
 - » 1 x umlaufend am Oberarm
 - » Reflexbiesen silber im Bereich Ellenbogen und Raglan



Größenspiegel: 42/44 - 66/68, K42/44 - K66/68, L42/44 - L66/68
(Sondergrößen auf Anfrage)

