



ESCHBACH BUFFALO SAFETY

Klasse 1 / Leistungsstufe 3

Das Optimum für den Innenangriff mit eingebauter Sicherheitsreserve

Die aufgebrachten Pfeile führen nicht nur zu einer verbesserten Sichtbarkeit des Schlauches, sondern weisen den sicheren Weg zum Ausgang bei extrem schlechter Sicht, z. B. in verrauchter Umgebung.

Das Material der Richtungspfeile besteht aus eine Kombination von phosphoreszierenden und reflektierenden Elementen. Die phosphoreszierenden Elemente laden sich bei Tageslicht auf und leuchten bei Dunkelheit nach, die reflektierenden Elemente reflektieren eine auftreffende Lichtquelle.

Eine zusätzliche rote strahlrohrseitig montierte Manschette, sowie eine grüne Manschette am Verteilerende reduzieren die Verwechslungsgefahr und vermeiden ein falsches Auslegen. Der Schlauch besitzt darüber hinaus eine aufmerksamkeitsstarke Farbgebung in orange/gelb und ist in der Größe C42 erhältlich. Der Buffalo Safety ist ausdrücklich für den Einsatz im Schlauchpaket vorgesehen.



VORZÜGE

- Richtungspfeile weisen den Rückzugsweg zum Ausgang
- Pfeile werden auch bei extrem schlechter Sicht erkannt
- Zusätzliche rote(Strahlrohr) und grüne (Ausgang/ Verteiler) Manschette
- Für den Einsatz im Schlauchpaket – vormontiertes Strahlrohr, ggf. Absperrorgan
- Aufmerksamkeitsstarke Signal-Farbgebung Orange/Gelb
- Enorme Abriebfestigkeit und geringster Biegeradius
- Erhältlich in der Größe C42

| Durchmesser mm | Gewicht g/m | Platzdruck bar | Betriebsdruck bar | Prüfdruck bar |
|----------------|-------------|----------------|-------------------|---------------|
| C/42 | 255 | 60 | 16 | 24 |