



LÜFTER MIT
ELEKTROMOTOR

ES230 – ESP230 – ESV230

NEO-TECHNOLOGIE: EIN OVALER LUFTSTROM FÜR NOCH EFFIZIENTERE VENTILATION

- Eine hochkonzentrierte und sehr starker Luftstrom, dank einer optimalen Kombination aus:
 - Ein sehr widerstandsfähiger Propeller, der an die Leistung des Motors angepasst ist
 - Ein rotes, einteiliges, doppelwandiges, verstärktes Gehäuse aus hochdichtem Polyethylen
 - Ein Hightech-Lüftergitter aus Verbundwerkstoff

Positionierbar von 1 bis 6 m vor einer Tür ohne Leistungsverlust für:

- Mehr Bewegungsfreiheit
- Geringerer Lärmpegel innerhalb eines Gebäudes

Neigungsverstellung von -20° bis +20°

- Für eine optimale Ausrichtung des Luftstroms bei Treppen
- Pedal-Verstellung mit integrierter Neigungsanzeige

Rundum-Schutzgehäuse

- Mit schwarz-gelber strukturierter Epoxidbeschichtung

Handlich & stabil

- Auch auf weichem Untergrund dank großer Räder (200 mm),
- Höherer, manövrierfähiger Griff für komfortables Rollen

Kompakt

- Einfache Unterbringung im Geräteraum

Schnell umsetzbar

- 2m Kabel mit CE-220 V Stecker



VERWENDUNG

- Indoor und Outdoor: Spritzwassergeschützt (IP65)
- Allein, am Eingang eines Gebäudes
- In Kombination mit anderen Lüftern
- Be- und Entlüftung mit Lutten (optional)
- Als Schaumgenerator mit einem Leichtschaumadapter (optional)
- Wassernebeldüse (Option)



FUNKTIONEN

	ES 230	ESP 230	ESV 230
Bestellnummer	I63-10-210N	I63-10-212N	I63-10-211N
Varianten	Direktstart	Anlaufstrombegrenzer	Variator
Luftleistung im Freien	48.000 m ³ /h		
Luftleistung AMCA 240	27.140 m ³ /h		
Konformität	CE		
Gewicht	≈37,8 kg	≈38,5 kg	≈39,5 kg
Abmessungen B x H x T	525 x 560 x 550 mm		
Durchmesser Propeller	420 mm		
Gebrauchstemperatur	-20°C / +40°C		
Motor	2,2 KW		
Stromversorgung	220V – 50 Hz - Einphasig		220V – 50/60 Hz - einphasig
Stromverbrauch (Beriebsdrehzal)	12,5 A	14 A	14 A
Schutzart	IPX5		
Schallpegel	85.3 dB bei 3m		
Art der Belüftung	Überdruckbelüftung		
Garantien	Lüfter 5 Jahre und Motor 3 Jahre		

OPTIONEN - ZUBEHÖR

50m Verlängerungskabel in einer Tasche mit CE-220 V Stecker – Kabel 3 x 2,5 mm ²	Nr. I63.00.030	Mister 1" BSP F	Nr. I60.20.204
Spiral-Drucklutte (5m - Durchmesser 430mm)	Nr. I60.20.252	V-BOX für Be- und Entlüftung	auf Anfrage
Leichtschaumadapter mit 35 m Lutte aus Polyethylen mit C-Storz - Eingang	Nr. I60.20.150	5m Drucklutte für V-BOX - Ø400mm	Nr. I63.20.014PVC
Abdeckhaube	Nr. I60.20.017	ZAG300 Adapter für V-Box	Nr. I63.20.016

REDUZIERTER BETRIEBSKOSTEN

Sehr wartungsarm aufgrund der sehr robusten Bauweise und der verwendeten Materialien.

ZE.03.424.DE.2

Weitere Informationen finden Sie unter www.leader-group.company

LEADER[®]
● Fighting for performance