

- Die Ölsaugsperren bestehen aus Polypropylen. Sie sind hydrophob, es wird nur Öl aufgenommen, kein Wasser.
- Die Sperre schwimmt auf dem Wasser, verhindert das Ausbreiten des Öls und nimmt das Öl auf der Oberfläche auf.
- Die Sperren sind mit einem Zugseil versehen und durch Hacke und Öse überlappend miteinander koppelbar
- Aufnahmekapazität bis zu dem 20-fachen des Eigengewichtes.
- Die Sperren sind in Plastiksäcken verpackt



Artikel Nr	Bezeichnung	Farbe	Aufnahme	Maße	VE	Aufnahme/VE
BW13	Ölsaugsperre	Weiss	Öl	Diam 13 cm x L 3 m	4 Sperren	145 l
BW15	Ölsaugsperre	Weiss	Öl	Diam 13 cm x L 5 m	2 Sperren	120 l
BW110	Ölsaugsperre	Weiss	Öl	Diam 13 cm x L 10 m	1 Sperre	120 l
BW125	Ölsaugsperre	Weiss	Öl	Diam 13 cm x L 25 m	1 Sperre	300 l
BW23	Ölsaugsperre	Weiss	Öl	Diam 20 cm x L 3 m	4 Sperren	345 l
BW25	Ölsaugsperre	Weiss	Öl	Diam 20 cm x L 5 m	2 Sperren	287 l
BW210	Ölsaugsperre	Weiss	Öl	Diam 20 cm x L 10 m	1 Sperre	287 l
BW225	Ölsaugsperre	Weiss	Öl	Diam 20 cm x L 25 m	1 Sperre	715 l