



 **GH TEXFLEX X-TREME**

TX

FORMSTABILER SCHNELLANGRIFFSSCHLAUCH GEMÄSS DIN EN 1947

VORTEILE

- außergewöhnlich leicht, knickfest und flexibel (auch bei großer Kälte)
- extrem kleiner Biegeradius und hohe Abriebbeständigkeit aufgrund 4Z-Webart
- haspelbar
- Minimierte Drallneigung und Dehnung
- Sehr gute Haftungswerte zwischen Gummi und Gewebe
- Unverwechselbares Design für hohe Sichtbarkeit durch Kontrastwebung

MATERIALAUFBAU

Gewebe:

- hochfestes Polyestergarn, spinndüsen-gefärbt, rundgewebt
- im Schuss Monofilspiralen für Formfestigkeit
- spezielle Konstruktion für hohe Drücke und sehr enge Biegeradien

Innenseele:

- aus hochwertigem EPDM-„Kautschuk“, kälteflexibel, geeignet auch für Heißwasser

TEMPERATURBEREICH

-20°C bis +80°C (Angaben gültig für Wasser)

Innendurchmesser in mm	Metergewicht in g/m	Platzdruck in bar	Biegeradius in mm	Zulassung
25	265	150	160	DIN EN 1947

