



PROFESSIONAL

GOLF 275



Rettungsweste der 275N-Klasse



GOLF 275

Bewährte 275N Universal-Arbeitsschutzweste für Arbeiten am und auf dem Wasser.

Ein bewährtes Modell für den universellen Einsatz in allen gewerblichen Bereichen, für Binnen- und Seeschifffahrt. Durch die kompakte Bauweise trägt die Weste kaum auf, wodurch optimale Bewegungsfreiheit garantiert ist. Dennoch bietet ihr Schwimmkörper eine Auftriebskraft von 275 Newton.

Im aufgeblasenen Zustand justiert sich der Rückengurt automatisch und sichert einen optimalen Sitz.

Durch die voneinander trennbaren Bauteile Schwimmkörper und Schutzhülle ist die GOLF 275 besonders wartungsfreundlich, da die Schutzhülle einzeln ersetzt werden kann.



SPEZIFIKATION

Allgemeines

Typ:	Golf 275
Art.-Nr.:	11513
Zulassung:	DIN EN ISO 12402-2
Auftrieb:	ca. 280 N
Farbe:	Dunkelblau
Gewicht:	ca. 1,1 kg
CO ₂ -Patrone:	56 g CO ₂ -Patrone
Größe:	Körpergewicht ab 40 kg bis 120 kg Brustumfang ab 85 cm bis 120 cm
Temperaturspanne:	Lagerung: -54 °C bis +70 °C Einsatz: -10 °C bis +70 °C
Geographischer Bereich:	keinerlei Einschränkung*
Einsatzgebiete:	Aufblasbare Universal-Arbeitsschutzweste, WSA, Polizei, Zoll, Binnenfahrt, Schleusen, Wasserbau, Baggerei, Tiefbau, Stauerei, Festmacher, Lotsen, Kläranlagen

*um die SECUMAR Pille/Pill-Box gegen vorzeitiges Auflösen durch zu hohe Luftfeuchtigkeit bei hohen Temperaturen zu schützen, empfiehlt SECUMAR das Austauschintervall für die Pille/Pill-Box dem Klimagebiet anzupassen. Das Wechselintervall sollte entsprechend verkürzt werden.

Schutzhülle

Integrierter Harness gem. DIN EN ISO 12401:	–	Farbe:	dunkelblau
Material:	Polyamidgewebe	Geschlossen mit:	Klettverschluss
Verstellung Leibgurt:	1 seitlicher Versteller	Beschlag:	SECUMAR Click-Beschlag, 30 mm
Bergeschlaufe (3,2 kN):	•	Rückengurt:	1-fach, verstellbar
Sichfenster:	–	Verstautasche:	–
Service-Reißverschluss:	–	Namensschildtasche:	–

Besonderheiten:

Das An- und Ablegen ist durch den patentierten SECUMAR Click-Beschlag besonders einfach. Die Weste wie eine Jacke umlegen und den Verschluss wie beim Autogurt schließen. Auch mit Handschuhen ist dieser Beschlag einfach zu bedienen.

Die separaten Bauteile Schwimmkörper und Schutzhülle können voneinander getrennt werden, so dass die Schutzhülle einzeln ersetzt werden kann.

Kompakte Bauweise und daher unauffällig und ganz bequem zu tragen. Die Rettungsweste trägt kaum auf.

Variante mit SPR-Schutzhülle:

Spezial-Schutzhülle für Arbeitsbereiche, die über den normalen Berufsalltag hinausgehen. Feuerwehren und das Technische Hilfswerk, aber auch schiffsbautypische Berufsgruppen wie z.B. Schweißer haben besondere Ansprüche an ihre Ausrüstung.

Starke Hitzeentwicklung, hohe mechanische Belastung, Farb- und Ölerschmutzungen, Funkenflug und heiße Metallspritzer sind nur einige auftretende Risiken, denen die SPR-Schutzhülle Widerstand bietet.

Variante mit NEON-Schutzhülle:

Die leuchtend neongelbe Schutzhülle mit zusätzlichen Reflexstreifen gibt mehr Sicherheit durch gute Sichtbarkeit, gerade in geschäftigen und turbulenten Hafenbereichen. Die Schutzhülle aus PU-beschichtetem Material ist abwischbar und somit leicht zu reinigen.

Schwimmkörper

Design:	Standard	Farbe:	Leuchtorange
Mundventil:	•	Reflexstreifen:	400 cm ² (Material: 3M®)
Material:	PU-beschichtetes Polyamidgewebe	Überdruckventil:	–
Tasche für Seenotsender:	–		

• vorhanden/◦ optional/– nicht möglich

Aufblasvorrichtung

Funktion:	Automatische Aktivierung bei Wasserkontakt mit SECUMAR Pille
Typ:	SECUMATIC 3001S
Indikator:	3-fach-Indikator
Besonderheiten:	Die Drehmomentsicherung (Positorque®) verhindert selbstständiges Lösen der CO ₂ -Patrone durch Vibration und Erschütterung. Drei Indikatoren für alle 3 notwendigen Voraussetzungen: SECUMAR Pille eingesetzt, CO ₂ -Patrone korrekt eingesetzt und Auslösehebel korrekt gesichert.


Ausstattung

Sprayhood:	–	Schrittgurt:	o
Seenotleuchte:	o	CO ₂ -Patrone:	56 g CO ₂
Nackenfleece:	–	Buddy Line:	–
Seenotsender:	–	Signalflöte:	•
Lifeline:	–	Bedienungsanleitung, mehrsprachig:	•

Besonderheiten:

Die Serviceplakette am Leibgurt zeigt Ihnen auf einen Blick, wann Ihre Rettungsweste wieder im SECUMAR Service gewartet werden sollte.

Modell-Varianten

			
Golf 275 SPR (Art.-Nr.: 13039)	Golf 275 neon (Art.-Nr.: 15056)	Golf 275 FR AC (Art.-Nr.: 15222)	Golf 275 HV ALU (Art.-Nr.: 13996)

Optionales Zubehör/Ersatzteile

			
56 g CO ₂ -Patrone AUTO (Art.-Nr.: 929)	Seenotleuchte SECULUX CFX-II (Art.-Nr.: 12947)	Schrittgurt 2K Click 30 (Art.-Nr.: 14693)	Automatiksperr 3001S (Art.-Nr.: 12077)

• vorhanden/o optional/– nicht möglich

07/2014



CE: PSA konform mit der Richtlinie 89/686/EWG, baumuster- und typgeprüft



SECUMAR ist Mitglied im Fachverband Seenot-Rettungsmittel (FSR), ein Zusammenschluss von Herstellern und Importeuren von Seenotrettungsmitteln. Weitere Informationen im Internet: www.fsr.de.com



Bernhardt Apparatebau GmbH u. Co.
Rettungsgeräte für Schifffahrt und Luftfahrt
Postfach 1190 · 25487 Holm
Tel.: +49 4103 125 – 0
Fax: +49 4103 125 – 100
www.secumar.com

