

## Anlegevorgang Dräger SPC 4900



D-8891-2018

91 05 964 | 18.12.1 | HO | PP | Änderungen vorbehalten | © 2018 Drägerwerk AG & Co. KGaA



D-5166-2018

Legen Sie Ihr Atemschutzgerät an.



D-5176-2018

Öffnen Sie den Schutzanzug und bereiten Sie ihn zum Einstieg vor.



D-5184-2018

Steigen Sie ohne Schuhe durch den geöffneten Reißverschluss am Rücken zuerst in das rechte und dann in das linke Hosenbein ein.



D-5191-2018

Ziehen Sie den Tropfrand hoch und steigen Sie mit der Socke in den Stiefel ein. Ziehen Sie den Tropfrand über die Stiefel.



D-5194-2018

Führen Sie den rechten Arm in den rechten Ärmel und Handschuh. Bei Bedarf können Sie Baumwollhandschuhe als Unterhandschuhe tragen. Steigen Sie analog mit dem linken Arm in den linken Ärmel.



D-5199-2018

Setzen Sie Ihren Helm auf. Streifen Sie die Haube darüber.



D-5205-2018

Lassen Sie den Rucksack von einer zweiten Person über den Pressluftatmer ziehen.



D-5214-2018

Lassen Sie den Reißverschluss schließen.



D-5216-2018

Schließen Sie erst die Druckknöpfe.



D-5220-2018

Schließen Sie die Abdecklasche mit dem Klettstreifen. Achten Sie darauf, dass die Klettstreifen gut aufeinander liegen.



D-1705-2018

Der Anzugträger ist jetzt einsatzbereit.

Dräger empfiehlt, das Anlegen des Schutzanzuges durch eine zweite Person zu unterstützen. Die Gebrauchsanweisungen müssen vor dem Gebrauch des Dräger SPC 4900 genau gelesen und verstanden werden!