

M18 FIW2F12-502X

M18 FUEL™ 1/2" VIERKANT-AKKU-KOMPAKT SCHLAGSCHRAUBER MIT SPRENGRING

- Leistungsstark - Befestigungsdrehmoment von 339 Nm
- Extrem kompaktes Design - Gesamtlänge von 124 mm
- DRIVE CONTROL™ ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen
- Präzises Arbeiten, hilft bei der Vermeidung von Schäden an Schraube und Material, für maximale Leistung und härteste Anwendungen und für intelligentes Arbeiten; das Gerät schaltet automatisch ab, sobald die Schraubverbindung hergestellt ist
- Die automatische Abschaltsteuerung übt bei Befestigungen mit der Hand nicht mehr als 34 Nm Drehmoment aus, um nicht zu stark anzuziehen
- Drei LEDs sorgen für eine optimale Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- 1/2" Vierkant-Sprengring
- Metall-Gürtelclip
- Die FUEL™ - Plattform wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



REDLITHIUM™

Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0-900/ 0-1650/ 0-2400/ 0-1200
Schlagzahl (min ⁻¹)	0-1000/ 0-2400/ 0-3500
Max. Drehmoment (Nm)	102/ 203/ 339/ 34
Max. Lösemoment (Nm)	339
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	1.8 (M18 B5)
Lieferumfang	2 x M18 B5 Akkus, M12-18 FC Ladegerät, HD Box
Artikelnummer	4933478444