



TOP TROCK® Handschuhtrockenpaneel mit Warmluftgebläse

Es freut uns, dass Sie sich für die fortschrittliche Trockenlösung von TOP TROCK interessieren.

Unsere **TOP TROCK** Handschuhtrockenpaneele mit 18, 20, 35 oder 55 Bügeln ermöglichen eine schnelle und schonende Trocknung von Handschuhen.

Die in Rohren geführte Warmluft gewährleistet eine schonende und zuverlässige Trocknung der Gegenstände von Innen, dadurch erhöht sich die Lebensdauer auf das zwei- bis dreifache.



- Maße Paneel mit
- 18 Bügeln: B 67 x H 57 x T 38 cm 20 Bügeln: B 19 x H 175 x T 38 cm 35 Bügeln: B 51 x H 175 x T 38 cm
- 55 Bügeln: B 75 x H 175 x T 38 cm

Platzbedarf für Paneel mit 18 Bügeln: B 72 x H 72 x T 48 cm 20 Bügeln: B 24 x H 190 x T 48 cm 35 Bügeln: B 56 x H 190 x T 48 cm 55 Bügeln: B 80 x H 190 x T 48 cm

- ⇒ **Top Trock** Warmluftgebläse GF 900 230 Volt ~ 1300 Watt
- ⇒ Garantie für das Warmluftgebläse GF 900
 2 Jahre oder 5000 Betriebsstunden
- ⇒ das TOP TROCK Warmluftgebläse entspricht dem Gerätesicherheitsgesetz
- ⇒ CE gekennzeichnet
- ⇒ wahlweise mit externer Zeitschaltuhr
- ⇒ Garantie für das Paneel 10 Jahre
- ⇒ mit Düsen an den parallel geführten Rohrbügel ausgestattet
- ⇒ aus Nirosta Edelstahl 1.4301 V2A
- ⇒ rostfrei robust und nahezu unverwüstlich
- ⇒ Trockenzeit für Handschuhe: 1 bis 3 Stunden (je nach Feuchtigkeitsgrad und Innenmaterial)
- Trockenpaneele k\u00f6nnen fix an der Wand verschraubt oder auf einem Mobilgestell montiert werden.
- ⇒ unbegrenzt erweiterbar
- ⇒ platzsparend

Unsere Anlagen sind zur Selbstmontage konzipiert. Das benötigte Montagematerial, wie Schrauben und Dübel, sind in jeder Lieferung enthalten. Zur Erleichterung des Zusammenbaus sind die entsprechenden Verbindungen mit Farbkombinationen gekennzeichnet (gilt nur für komplexe Systeme)

Lösung für kleine Räume





TOP TROCK® Bürstenloses Warmluftgebläse GF 900

Es freut uns, dass Sie sich für die fortschrittliche Trockenlösung von TOP TROCK interessieren.

Das TOP TROCK bürstenlose Warmluftgebläse GF 900 kann für alle **TOP TROCK** Trockensysteme verwendet werden. Das GF 900 kommt speziell dort zum Einsatz, wo es gilt, besonders feuchte Stiefel, Handschuhe, Arbeitskleidung etc. professionell zu trocknen.



Maße: \emptyset = 20 cm, H = 35 cm

Schall- und. Geräuschmessung vom 17.1.2014 i. H. TOP TROCK:

GF900 mit angeschlossenem Trockenpaneel **PF020** inkl. zu trocknende Gegenstände (Schuhe, Stiefel, Handschuhe, Schischuhe...)

Werte:

Mastand: 1,0 m max. 71.8 dB(A) min. 66.0 dB(A) Durchsch. 66.9 dB(A)

- ⇒ Das TOP TROCK Warmluftgebläse entspricht dem Gerätesicherheitsgesetz
- ⇒ CE gekennzeichnet
- ⇒ passend zu allen **TOP TROCK** Luftsystemen
- ⇒ geräuscharm und niedrig im Stromverbrauch 230 Volt ~ 1300 Watt
- ⇒ Das neue Gebläse GF 900 wird von einem wartungsfreien, bürstenlosen Motor angetrieben.
 Dadurch haben wir die Möglichkeit, Ihnen eine
 5 mal längere Garantiezeit zu gewähren.
- ⇒ Garantiezeit für unser neues Warmluftgebläse: 2 Jahre oder 5000 Betriebsstunden
- \Rightarrow sehr sparsam durch kurze Trockenzeit
- ⇒ wahlweise mit externer Zeitschaltuhr ausgestattet
- ⇒ Gehäuse aus Nirosta Edelstahl (304)
- ⇒ Lufttemperatur: ca. 38°C (am Gebläseausgang bei 20°C Raumtemperatur), daher Material schonende Trocknung
- ⇒ Der Spezial-Gebläsehaltebügel ermöglicht ein leichtes Abnehmen des Gebläses für einen mobilen Einsatz
- \Rightarrow Maße: $\emptyset = 20$ cm, H = 35 cm

Gebläsehaltebügel