



Stand: 04/2025

**ADALIT**

**LaCont Umwelttechnik GmbH**  
Halberstädter Straße 20A • 39435 Egel  
Telefon +49 (0) 39 268 / 98 96 - 0  
Telefax +49 (0) 39 268 / 98 96 - 29  
E-Mail: [info@adalit.de](mailto:info@adalit.de) • Web: [www.adalit.de](http://www.adalit.de)



**NEU**  
ab Juni / Juli 2025  
lieferbar!

**ADALIT L-4000**



# NEXT GENERATION

Die stärkste Sicherheits-Hand-  
leuchte mit schwenkbarem Kopf

## L-4000

MAXIMALE POWER - ULTIMATIVE HELLIGKEIT



**500  
LUMEN**



**25.000 cd**



**320 m**



Alle Leuchten  
finden Sie hier!

[www.adalit.de](http://www.adalit.de)





# L-4000

**NEXT GENERATION**

## ADALIT® L-4000 – Die nächste Generation professioneller Sicherheits-Handleuchten

Die **ADALIT® L-4000** definiert die Standards für explosionsgeschützte Sicherheitsleuchten neu. Mit **7 leistungsstarken LEDs**, einer speziell entwickelten Hochleistungsoptik und einem digitalen **OLED-Display** liefert sie maximale Helligkeit und Effizienz. Der schwenkbare Leuchtenkopf ermöglicht eine präzise Ausleuchtung in jeder Einsatzsituation – ob bei der Feuerwehr, im Rettungsdienst oder in der Industrie.

Robust, innovativ und ergonomisch – die ADALIT® L-4000 ist mehr als eine Handleuchte. Sie ist ein unverzichtbares Werkzeug für Profis, die sich auf ihr Equipment verlassen müssen.




Artikel-Nr.  
B69-7700-A

### 7LED<sup>optics</sup>Engine

- **7 moderne leistungsstarke LEDs** leuchten zeitgleich für Raum- und Distanzlicht, max. **Lichtstärke: 500 lm**
- LEDEngine Optics zum Ausleuchten der Wege zum Einsatzort
- Fokussierter Power-Lichtstrahl als Booster-/ Verstärker-Funktion für lange Distanzen = **320 m**
- 2 ergonomische Druckknopf-Schalter zur einfachen Bedienung
- 3 verschiedene Leuchtstärken für **6, 12 oder 24 h** Leuchtdauer
- Verbleibende Akku-Kapazität in Std./Min. auf dem **OLED-Display** ablesbar
- Schwenkbarer Kopf für 5 Positionen: **-20° / 0° / 30° / 60° / 90°**
- Moderner rückseitiger Befestigungsclip mit Karabineröse
- Lithium-Ionen-Akku und LED-Einheit vom Anwender einfach austauschbar
- Blinklichtfunktion mit 5 Intervallstufen in Hertz
- Ladegeräte für 1, 2, 3 oder 5 Leuchten, passend für alle Ladegeräte ab BJ 2005
- Entsprechend DIN 14649
- Optional mit Befestigungsmagnet und Blackout-Notfall-Batterie-Kit (Lieferumfang ohne Batterien)



Lithium-Ionen-  
Ersatz-Akku,  
Artikel-Nr.  
B69-7710-A



Artikel-Nr.  
B69-7700-A



### OPTIONAL



Befestigungsmagnet,  
Artikel-Nr. B69-7712-A



**SCHWENKBARER KOPF**



Blackout-Notfall-  
Batterie-Kit  
(Lieferumfang ohne Batterien),  
Artikel-Nr. B69-7711-A



**BOOSTER**

Step  
Lighting  
System

**ATEX:** II 1G Ex ia IIC T4 Ga  
1D Ex ia IIIB T200/166° C Da

**ATEX:** I M1 Ex ia I Ma  
GAS ZONE 0 | 1 | 2  
STAUB ZONE 20 | 21 | 22

**Schutzgrad:** IP67

**Gewicht:** 530 gr. (inklusive Akku)

**Maße:** Gerade (L x B x H):  
7,4 x 8,55 x 20,05 cm  
Rechter Winkel (L x B x H):  
7,4 x 8,55 x 17,55 cm

**Leuchtdauer:** 6, 12 oder 24 h

**Material Lampenkörper:** Hochresistenter antistatischer Thermoplast, besonders widerstandsfähig gegen mechanische Belastungen, extreme Temperaturen und Chemikalien

**Lichtstrom:** 7 moderne leistungsstarke LEDs  
max. Lichtstärke: 500 lm

**Akku:** Li-ion | Spannung: 3,7 V - 5 Ah

**Meldung bei schwachem Akku:** Warnblinken  
15 min. vor Abschalten

