

# TURBO SPRITZE 2000 VENTURI >



Durchflussmenge:

75 oder 130 l/min

20 oder 35 gpm

Löschmittelzusatz:

2 l / 0,52 gal

DIN VDE 0132 geprüft

Gegen die hocheffiziente Kombination aus AWG Turbo Spritze 2000 VENTURI und dem Löschmittelzusatz F-500 Encapsulator Technology haben Feuer und Hitze keine Chance >

WENN SIE DIESE KOMBINATION IN DEN HÄNDEN HALTEN: BLEIBEN SIE COOL!

**AWG**



FIRE & RESCUE

# TURBO SPRITZE 2000 VENTURI <

VENTURI 75, VENTURI 130



- Intuitive StrahlformEinstellung auch bei schlechter Sicht
- Löschmittelansaugung mit integriertem Rückschlagventil
- Variable Zumischraten im Feindosierbereich von 0% - 3% oder 0% - 1%
- Unter Druck drehbare Kupplung dank
- Spritzdauer bei einer Zumischrate von 0,1% beträgt max. 15 Minuten
- Hochspannungsgeprüft nach DIN VDE 0132

➤ **Schnelles Löschen, effektives Abführen der Hitze, Reduktion der Oberflächenspannung und bessere Sichtverhältnisse:** die AWG Turbo Spritzen 2000 VENTURI beeindruckt in Kombination mit dem einzigartigen und umweltfreundlichen Löschmittelzusatz F-500 durch außerordentliche Effektivität im Einsatz und intuitives Handling.

Wasser und F-500 bilden ein Gemisch, welches in Form eines fokussierten Vollstrahls oder eines Sprühstrahls ausgebracht werden kann. Die ausgereifte Technik des Sprühkopfes ermöglicht die intuitive Anpassung der Strahlform an die Gegebenheiten im Einsatz und das auch bei schlechter Sicht. Tröpfchengröße, Tröpfchengeschwindigkeit und Sprühstrahlverteilung im gesamten Sprühkegel sind **optimal auf die Nutzung mit dem Löschmittelzusatz F-500 abgestimmt.** Die Zumischrate kann im Feindosierbereich manuell und auch während des Einsatzes eingestellt werden.

Aufgrund der kompakten Bauweise von Strahlrohr und Löschmittelbehälter, eignen sich die Turbo Spritzen der VENTURI-Serie auch besonders für den schnellen Einsatz an Wandhydranten. Die Löschmittelbehälter mit Schraubverschluss können einfach abgeschraubt und wieder aufgefüllt werden.

Ob PKW-Brände oder generell Brände der Brandklassen A und B, mit einer Turbo Spritze 2000 VENTURI und dem einzigartigen Löschmittelzusatz F-500 sind Sie bestens gerüstet für erfolgreiche Einsätze.

Die AWG Turbo Spritze 2000 VENTURI kann in elektrischen Anlagen mit anliegender Hochspannung von bis zu 380 kV kann unter Einhaltung der Abstandswerte aus DIN VDE 0132 eingesetzt werden.

## Technische Daten

Turbo Spritze 2000	VENTURI 75	VENTURI 75	VENTURI 130	VENTURI 130
Durchflussmenge	75 l/min, 6 bar	20 gpm, 100 psi	130 l/min, 6 bar	35 gpm, 100 psi
Wurfweite Vollstrahl	8 m	26 ft	12 m	39 ft
Wurfweite Sprühstrahl	6 m	13 ft	6 m	13 ft
Dosiergeschwindigkeiten in %	0 / 0,5 / 1 / 3	0 / 0,5 / 1 / 3	0 / 0,1 / 0,5 / 1	0 / 0,5 / 1 / 3
Behältervolumen	2 l	0.52 gal	2 l	0.52 gal
Anschluss	Storz 52-C	NH 1,5"	Storz 52-C	NH 1,5"
Andere Anschlussysteme auf Anfrage				
L / B / H	277/120/421 mm	8.9/4.7/16.6"	277/120/421 mm	8.9/4.7/16.6"
Gewicht	2,2 kg	4.8 lb	2,2 kg	4.8 lb
AWG Id.-Nr.	<b>100 850 33</b>	<b>620 324 33</b>	<b>101 061 33</b>	<b>620 325 33</b>

## Zubehör

Die Turbo Spritzen 2000 VENTURI eignen sich auch für den Einsatz mit gewöhnlichen Mehrbereichsschaummitteln. Für diesen Einsatzzweck bieten wir einen **Schaumaufsatz** an.

AWG Id.-Nr. **202 179 33**

Ersatz-Löschmittelbehälter (2 l / 0.52 gal) mit Deckel

AWG Id.-Nr. **605 207 59**



Wer täglich Leben rettet und Sachwerte schützt, muss sich auf sein Werkzeug verlassen können. Viele von Ihnen entscheiden sich für Produkte von AWG, Alco und LANCIER.

Drei Marken, die gemeinsam die weltweit breiteste Palette an Premium-Ausrüstung für Rettungskräfte bieten.

**AWG Fittings GmbH** . Deutschland

© AWG Fittings GmbH, M1-005-F01-01-03/14 Technische Änderungen und Fehler vorbehalten.

Die Turbo Spritzen 2000 VENTURI vertreiben wir auch über unseren Partner **MFT-GmbH**. Weitere Informationen oder eine technische Beratung erhalten Sie unter

**+49 6051 83 48 12**

E-Mail: [info@f-500.eu](mailto:info@f-500.eu) . [www.f-500.eu](http://www.f-500.eu)

Einen Überblick über unsere Produkte der Marken **AWG**, Alco und LANCIER erhalten Sie auf unserer Website.

**+49 7340 91 88 98-0**

E-Mail: [info@awg-fittings.com](mailto:info@awg-fittings.com)  
[www.awg-fittings.com](http://www.awg-fittings.com)

**AWG**

**FIRE & RESCUE**