

Neues Produkt



ALDEBARAN® CONNECT-X EMERGENCY KIT

Zuverlässige Notstromlösung für die Serien der Beleuchtungssysteme ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX-C LED* und ALDEBARAN® XLD-(2)C – Sicherheit in jeder Situation!

Um eine zuverlässige und effiziente Notstromversorgung im Beleuchtungssystem der **ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX-C LED*** bzw. **ALDEBARAN® XLD-(2)C SERIE** zu gewährleisten, wurde die DIM-Zuleitung zusätzlich mit einem Notstromtreiber ausgestattet und kann als Ersatz für eine bereits erworbene Leuchte der **ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX-C LED*** bzw. **ALDEBARAN® XLD-(2)C SERIE** mit CONNECT-Zuleitung erworben und ausgetauscht werden. Dieser leistungsstarke LED-Notstromtreiber ist speziell für die Integration in Dimmschaltungen mit dem SETO CONNECT-Steckersystem konzipiert und garantiert volle Funktionalität im Ernstfall.

Das **ALDEBARAN® CONNECT-X EMERGENCY KIT** überzeugt durch seine Notstromleistung und flexible Eingangsspannung. Dank Li-Ion-Technologie und hoher Energiedichte ergibt sich ein äußerst kompaktes und leistungsstarkes Notlichtmodul. Das Notlichtmodul sorgt mit seiner hohen Effizienz dafür, dass die bestehende Beleuchtungsanlage nicht beeinträchtigt wird. Mit einer Betriebsdauer von 90 Minuten bietet das **ALDEBARAN® CONNECT-X EMERGENCY KIT** genügend Leistung, um bei einem Stromausfall die Beleuchtung im halbseitigen Notlichtbetrieb durch die eingesetzte Leuchte aufrecht zu erhalten und ein sicheres Handeln über einen ausreichend langen Zeitraum zu ermöglichen.

Somit bietet der **ALDEBARAN® CONNECT-X EMERGENCY KIT** höchste Sicherheit bei maximaler Energieeffizienz – die ideale Wahl für den Einsatz als Notbeleuchtungssystem!

PRODUKTMERKMALE

- Notstromversorgung im Falle eines Stromausfalls
- Höchste Sicherheit bei maximaler Energieeffizienz
- Einfacher Anschluss
- Lange Entladungszeit
- Mit Fernbedienung
- Für die Serien der Beleuchtungssysteme **ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX-C LED*** und **ALDEBARAN® XLD-(2)C**

*bis zu max. 640 W Gesamtleistungsaufnahme

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten	
Betriebsspannung	100 bis 240 V AC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme (Netzbetrieb)	max. 12 W
Ladezeit	> 24 h
Akku	Li-Ion
Leistung (Notlicht)	40 W
Leuchtbetrieb (Notlicht)	90 min.
Allgemeine Daten	
Abmessungen EMERGENCY KIT (L x B x H) ca.	260 x 135 x 103 mm
Umgebungstemperatur	0 bis +50 °C
Anschlusskabel / Stecker	5,1 m, H07RN-F 3G1.5 (Schuko IP68 blau bis DIM-Box) 0,7 m, H07RN-F 7G0.75 (DIM-Box bis Notstromtreiber) 3,2 m, H07RN-F 7G0.75 (Notstromtreiber bis Leuchte)
Art.-Nr.	1410001426



ANWENDUNGSBEISPIELE mit ALDEBARAN® Flächenleuchten

