



Turbo-Spritze 2130 EN C



Das AWG Hohlstrahlrohr Turbo-Spritze 2130 ist für den Einsatz an der formstabilen Schnellangriffseinrichtung konzipiert. Hierbei stehen die Durchflussmenge und Druckverlust im Schlauch in einem optimalen Verhältnis. Darüber hinaus ist der universelle Einsatz zur Brandbekämpfung uneingeschränkt möglich, bei dem taktisch geringere Durchflussmengen gefordert sind.

Technische Daten

Breite [mm]:	100
System am Eingang:	Storz
Länge [mm]:	265
Höhe [mm]:	230
Sprühwinkel [°]:	0 - 120
Nenngröße:	2130
Griff:	ja
Material Kupplung:	Aluminium
Größe Eingang:	52 (C)
Referenzdruck 1 [bar]:	6
Zutreffende Norm:	DIN EN 15182
Produktfarbe:	schwarz; rot
Durchflussmenge bei Referenzdruck 1 [l/min]:	40 / 80 / 130
Eingang drehbar:	Ja
max. zulässiger Betriebsdruck [bar]:	16
Eingang:	Storz 52 (C)
Gewicht [kg]:	1.60
Wurfweite bei Referenzdruck 1 [m]:	14-22-27 (Vollstrahl), 6-8 (Sprühstrahl)