

Univers	Professional
Typ	Vertikale Aktivitäten
Kategorie	Verbindungselemente
Unterkategorie	Leichte Karabiner für spezielle Verwendungszwecke




OMNI

Der halbrunde, in alle Richtungen belastbare OMNI-Karabiner ist zum Schließen der Gurte FALCON ASCENT, NEWTON und VOLT oder zum Einhängen einer CROLL-Bruststeigklemme geeignet. Er ist mit zwei Verriegelungssystemen erhältlich: automatisches TRIACT-LOCK-System und manuelles SCREW-LOCK-System.




Der OMNI-Karabiner ermöglicht das Schließen des FALCON ASCENT-Gurts durch Verbinden der beiden textilen Befestigungsösen.



Die kantenfreie Oberfläche an der Innenseite erleichtert das Drehen des OMNI-Karabiners.



Das H-Profil gewährleistet ein gutes Verhältnis Gewichtseinsparung/Bruchlast und schützt außerdem die Markierung vor Abrieb.



Der OMNI SCREW-LOCK ist mit einem roten Indikator versehen, der sichtbar ist, solange der Karabiner nicht verriegelt ist.

Kurzbeschreibung	Halbrunder, in alle Richtungen belastbarer Karabiner
------------------	--

Beschreibung	• In alle Richtungen belastbarer Karabiner zum: - Schließen des FALCON ASCENT-Gurts durch Verbinden der beiden textilen Befestigungsösen und zum Einhängen einer CROLL-Bruststeigklemme. - Schließen eines Gurts Typ NEWTON oder VOLT durch Verbinden der beiden textilen Befestigungsösen. - Schließen eines Anschlagmittels Typ CONNEXION oder WIRESTROP. • Widerstand gegen gleichzeitige Beanspruchung in allen drei Achsen: 25 kN. • Erleichtert das Handling: - Die freie Fläche an beiden Seiten des Schnappers sorgt für eine längere Lebensdauer der textilen Befestigungsösen. - Die kantenfreie Oberfläche an der Innenseite erleichtert das Drehen des Karabiners. - Das Keylock-System verhindert, dass sich der Karabiner verhakt. • H-Profil: - Das H-Profil gewährleistet ein optimales Verhältnis Bruchlast/Gewichtseinsparung. - Es schützt die Markierung vor Abrieb. • Erhältlich mit zwei Verriegelungssystemen: - TRIACT-LOCK: automatisches Verriegelungssystem mit 3-Wege-Öffnung. - SCREW-LOCK: manueller Schraubverschluss mit rotem Indikator, der sichtbar ist, solange der Karabiner nicht verriegelt ist.
--------------	---

Spezifikationen	• Material: Aluminium • Zertifizierung(en): CE EN 362 B, CE EN 362 M, CE EN 12275 B, GB/T 23469 B, GB/T 23469 K
-----------------	---

Spezifikationen/Referenz

Referenz(en)	M037AA00	M037BA00
		
Gewicht	75 g	80 g
Verriegelungssystem	SCREW-LOCK	TRIACT-LOCK
Farbe(n)	Grau	Grau
Bruchlast längs	20 kN	20 kN
Bruchlast quer	15 kN	15 kN
Bruchlast Schnapper offen	7 kN	7 kN
Bruchlast in mehrere Richtungen	25 kN	25 kN
Öffnung	21 mm	21 mm
Made in	FR	FR
Garantie	3 Jahre	3 Jahre
Verpackung	1	1
Menge pro Karton	20	20
EAN	3342540850026	3342540850033

Zugehörige Produkte

FALCON ASCENT
 NEWTON europäische Ausführung
 TOP CROLL®
 VOLT® europäische Ausführung
 CONNEXION FIXE
 WIRE STROP