

MERKMALE UND EIGENSCHAFTEN:

- explosionsgeschützt:
 II 1G Ex ia op is IIC T3/T4 Ga
 Gas Zone 0, 1, 2
- strapazierfähiges Nylongehäuse mit sehr stabilem Federclip inkl. Befestigungsöse, vorbereitet für die Magnet-Montage
- Schutzart IP 67 – geschützt gegen das Eindringen von Staub und Wasser
- schwenkbarer Lampenkopf (um 90° neigbar) ermöglicht ein genaues Ausrichten des Lichtstrahls
- kratzfeste unzerbrechliche Polycarbonatlinse
- 2 Stück stark rauchdurchdringende High-Power LED mit folgenden Verwendungsoptionen:
 - nur Spot
 - nur Flut
 - Spot und Flut kombiniert für eine maximale Lichtausbeute
- Zur Verlängerung der Leuchtdauer können alle Lichtquellen auch im Sparmodus verwendet werden.
- Multifunktions-Druckschalter inkl. Akkustatusanzeige:
 - grün = Leuchte ist voll geladen
 - rot = Akkuzeit beträgt weniger als 45 Minuten
 - rot blinkend = Betriebsdauer beträgt ≤ 15 Minuten
- Ladeinheit (LE): 230 V AC / 12 V DC (24 V DC auf Anfrage)
- Das Batteriemodell SURVIVOR PIVOT Z0 ist mit dem Akkumodell kompatibel. So kann mittels einer Batteriehalterung eine Akkulampe im Bedarfsfall auch mit 3 Alkali-Mangan-Batterien der Größe AA betrieben werden.
- optionales Zubehör: starker Magnet mit vernickeltem Metallgehäuse und abziehbarer Gummi-Schutzkappe (LX-91840)



AUSFÜHRUNGEN:

Typ	Leuchtmittel	Lichtstrom	Leuchtdauer*	Akku / Batterie	Ladezeit	Farbe	Maße in cm	Gewicht inkl. Akku/Batterie	Bestell-Nr.
SURVIVOR PIVOT Z0 ohne LE	High-Power LED Spot	Spot + Flut kombiniert bis 325 lm	3,75 h Normalbetrieb	Lithium-Ionen (3,7 V / 2,6 Ah / 9,6 W)	5,0 h	orange	H = 20,1 B = 7,3 T = 8,4	459 g	AHL034
mit Ladeinheit 230 V AC / 12 V DC			13,0 h Sparmodus						AHL032
SURVIVOR PIVOT Z0 Batteriemodell	High-Power LED Flut		4,5 h Normalbetrieb 12,0 h Sparmodus	3 Alkali-Mangan-Batterien Gr. AA	-		H = 20,1 B = 7,3 T = 8,4	473 g	BHL030

* maximale Leuchtdauer pro Akkuladung bzw. pro Set Batterien, wenn beide Leuchtmittel kombiniert verwendet werden
 max. Leuchtdauer und Lichtausbeute variieren je nach Modus

- weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten -



KOMPONENTEN UND ZUBEHÖR:	Bestell-Nr.
Magnet für SURVIVOR PIVOT Z0	LX-91840
Li-Ionen-Akkusatz für SURVIVOR PIVOT Z0	LX-90340
Batteriehalterung zur Aufnahme von 3 Stk. Batterien der Größe AA	LX-90342
Ladehalter (5,0 h Ladezeit) 230 V AC / 12 V DC	LX-90345
Steckertrafo 230 V AC / 800 mA	LX-22061
Ladekabel 12 V DC für den Direktanschluss	LX-22050
Ladekabel 12 V DC für den Anschluss an Zigarettenanzündern	LX-22051
5-fach-Ladestation 230 V AC zum gleichzeitigen Laden von 5 Stk. SURVIVOR PIVOT Z0	LX-90911
5-fach-Ladestation 12 V DC zum gleichzeitigen Laden von 5 Stk. SURVIVOR PIVOT Z0	LX-90912

