



# EASY 3100

## GROSSLÜFTER

DER KOMPAKTE 40 PS GROSSLÜFTER BIS ZU  
580 000 M<sup>3</sup>/H.



Der EASY 3100 ist eine kompakte, sehr effektive Lösung für die Entrauchung und Belüftung in großen Flächen (Parkhäuser, Hochhäuser, Produktionshallen, Lagerhallen, Messehallen usw.). Eine Kabelfernsteuerung ermöglicht die präzise Einstellung des Hubtischs (0–2 m), der Neigung (-20° bis +20°) sowie das Ein- und Ausschalten der beiden Beleuchtungsspot.

### ■ LUFTLEISTUNG

Eine maximale Luftleistung von 580.000 m<sup>3</sup>/h im Freien, dank eines 40 PS Vanguard-Motors, Zertifizierte Luftleistung (durch ein externes Labor) von 336.000 m<sup>3</sup>/h bei 10 m.

### ■ KOMPAKT

Lüfterrad mit einem Durchmesser von 1050 mm und Riemengetriebe.

### ■ PRAKTISCH

Mit einer verstellbaren Neigung von -20° bis +20° und einem optionalen Hubtisch mit einer Hubhöhe von bis zu 2 m wird das Gerät über eine 10m lange Kabelfernsteuerung bedient.

### ■ ZUBEHÖR

Dank der Kompatibilität mit zahlreichen Zubehörteilen und Optionen bietet der EASY 3100 ein äußerst breites Einsatzspektrum:

- Wassernebel system
- Leichtschaumgenerator
- Sauglutta
- Drucklutta
- Hubtisch 2000 mm
- Anhänger
- Rollwagen
- Endlose 360°-Rotation



## EIGENSCHAFTEN

Modelle	<b>EASY 3100 auf Anhänger</b>		<b>EASY 3100 Skid</b>					
Referenzen	I60.30.314	I60.30.316	I60.30.310	I60.30.312	I60.30.313	I60.30.317		
Höhe	-	2m	-	2m	Rollwagen +2m	Rotation		
Luftleistung im Freien	580 000 m³/h, Zertifizierte Luftleistung bei 10 m von 336 000 m³/h							
Höhe ±5mm	1896	1998	1455	1551	1787	1719		
Breite ±5mm	1430	1430	1255	1255	1255	1255		
Länge ±5mm	2800	2800	1250	1774	1849	1250		
Gewicht (kg)	387	547	212	372	406	281		
Träger	1-Achs-Anhänger mit Bremsen, Kugelkopfkupplung und wasserdichtem Kofferraum.		Rotes, epoxid beschichtetes Stahlgestell, das an die Ladefläche eines Anhängers, Pickups oder LKWs angepasst werden kann...		Rollwagen Leader	360° Rotation		
Kontrolltafel	Auf dem hohen Kurbelgehäuse : - Start, - ON OFF - Betriebsstundenzähler - Füllstand Kraftstofftank - Anzeige der Batteriespannung  Bei der 10-m-Kabelsteuerung : - Neigung des Lüfterrads -20° bis +20°. - Hubtisch(Option) - Motorstopp - Einschalten LED-Spot							
Motor	V-TWIN 29,9 kW EFI Vanguard - 40HP / 29.9 kW Elektrostart - Luftkühlung							
Tank	26 Liter - Bleifreies Benzin 95 2h10min Laufzeit bei Vollast (bei 0° Neigung)							
Batterie	Batterie 12V / 18Ah / 220A							
Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.								



## ● ZUBEHÖR

Schutzhülle	I60-30-055	Nur für Version auf Skid
Auspuffverlängerung	I60-30-003	Lg 2,5 m / Ø 80 mm (Tipp: Verwenden Sie 3 Verlängerungen Ende-an-Ende für mehr Effizienz)
Drucklutte	I60-30-040	Zur gezielten Luftleitung des Easy 3100 - Lg 15m
Sauglutte	I60-30-019	Es können bis zu 6 Sauglatten miteinander verbunden werden, auf beiden Seiten des Motors. Sauglutte = Ø 575 mm / lg 6m/ 19kg
Halterung für Düse	I60-30-032	In der Mitte des vorderen Gitters zu positionieren
Düse Flowmatic 2000	TFMA-200L-OIN	Bis zu 2000 l/min
Wassernebelsystem – Leichtschaumgenerator	I60-30-146	400 l/min, 1.5" BSP M

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.

## ● BETRIEBSTEN / GARANTIE

Sehr geringe Wartung aufgrund der sehr robusten Konstruktion und der verwendeten Materialien.

Der EASY 3100 hat eine Garantie von 2 Jahren.