



# EASY 5000

**SEHR HOCHLEISTUNGSFÄHIGER LÜFTER**  
DER LEISTUNGSSTÄRKSTE LÜFTER MIT EINER  
LUFTLEISTUNG VON BIS ZU 1.120.000 M<sup>3</sup>/H.



Der EASY 5000 ist eine äußerst effiziente Lösung für die Entrauchung, Kühlung und Belüftung von großen Flächen (Parkhäuser, Hochhäuser, Produktionshallen, Lagerhallen, Messehallen usw.). Eine kabellose Fernbedienung ermöglicht die präzise Steuerung der Höhenverstellung (0 bis 1,2 m), der Neigung (-20° bis +20°), der optionalen endlosen 360°-Rotation sowie der Beleuchtungsspots.

## ■ LUFTLEISTUNG

1 120 000 m<sup>3</sup>/h !

Liefert einen beeindruckende Luftleistung dank eines 115-PS-Nissan-Motors, eines 1.300 mm breiten Gehäuses und eines robusten Riemenantriebs.

## ■ GROSSES LÜFTERRAD

Lüfterrad mit 1300 mm Durchmesser und Neigung von -20° bis +20°. Steuerung über das Bedienpult und die Funkfernbedienung.

## ■ FUNK-FERNBEDIENUNG

Zeigt zahlreiche Betriebsinformationen, darunter :

- Motordrehzahl
- Motortemperatur
- Batteriespannung
- Füllstand Kraftstofftank
- Betriebsstundenzähler
- Fehlerdiagnose

## ■ NEBELERZEUGUNG

Standardmäßig mit einem Nebelsystem für Wasser oder Wasser mit Netzmittel ausgestattet: 260 l/min bei 7 bar mit einer Reichweite von bis zu 60 m. Eine effektive Lösung zur Kühlung und Staubreduzierung.



## EIGENSCHAFTEN

Modell	EASY 5000 auf Hanhäger	
Referenzen	I60-30-501	I60-30-500
Höhenverstellung	1200mm	1200mm
Luftleistung im Freien	1 120 000 m <sup>3</sup> /h <i>Luftleistung im Freien bei 10 m ≈ 500.000 m<sup>3</sup>/h (Bestätigung ausstehend)</i>	
Träger	Anhänger mit europäischer Zulassung: AL-KO-Chassis, Kugelkopfkupplung (optional mit verstellbarer Deichsel oder Ring) / Batterieladegerät	Stahlgestell mit schwarzer Epoxidlackierung (auf Palette geliefert)
Bediengerät	Zur Steuerung folgender Funktionen: - Motorstart und -stopp - Neigung der Volute von -20° bis +20° - Luftstromregelung durch Drehzahlsteuerung - Auf- und Abstieg der Hebebühne (je nach gewählter Option) - Not-Aus für Motor, Neigung und/oder Höhenverstellung - Beleuchtungssteuerung	
Funkfernbedienung	Steuerung auf bis zu 50 m Entfernung für: - Motorstart und -stopp - Neigungsverstellung des Lüfterrads von -20° bis +20° - Elektrische Rotation (Option) - Luftleistung durch Regelung der Drehzahl des Lüfterrads - Auf- und Abstieg des Hubtischs - Motorstopp - Beleuchtungssteuerung	
Wassernebelsystem	Für Wasser oder Wasser mit Netzmittel – 260 l/min @ 7 bar – 1,5" BSP M	
Motor	Nissan HR16 – 1.598 cm <sup>3</sup> Direkteinspritzung – 115 PS – 4 Zylinder – 16 Ventil – 4-Takt Elektrostarter – Verbrauch: ≈33 l/h bei Volllast Wassergekühlt	
Tank	70 Liter – Bleifreies Benzin 95 – 2h05min Laufzeit bei Volllast	
Batterie	Batterie 12V / 74Ah / 750A	
Für weitere Details, konsultieren Sie bitte den Katalog.		



## ● ZUBEHÖR

Elektrisches Rotationssystem	Endlose 360°-Drehung (nur für die Skid-Version).
Schutzhülle	Nur für die Anhänger Version.
Auspuffverlängerung	Länge 2,5 m / Ø 80 mm (Empfehlung: 3 Verlängerungen hintereinander für maximale Effizienz).
Drucklutte	Zur gezielten Luftleitung in gerader Linie – Länge 10 m.
Sauglutte	Bis zu 6 Sauglatten können beidseitig am Motor angeschlossen werden. Durchmesser 575 mm / Länge 6 m / Gewicht 19 kg.
Düse	Halterung für 2000 l/min Düse.

Für weitere Details, konsultieren Sie bitte den Katalog.

## ● BETRIEBSTEN / GARANTIE

Die Wartung ist aufgrund der robusten Konstruktion und hochwertigen Materialien stark reduziert.

Der Easy 5000 ist 1 Jahr lang garantiert.

