

Datenblatt

OBX SG**ALLGEMEIN**

Art.Nr:	H-400-SG
GTIN:	8053841302682
E-Class-Nummer:	40-21-07-12
Zoll-Nummer:	76169990

Normen:	EN 12275:2013, EN 12275:2013/B, EN 362:2004, EN 362:2004/B
Nettogewicht:	0.08 kg
Bruttogewicht:	0.08 kg

Datenblatt

OBX SG

Ovaler Karabiner aus heißgeschmiedetem Leichtmetall mit Schraubverschluss. Konzipiert für die Anbringung von Geräten mit großem Querschnitt (z.B. Flaschenzüge, Steigklemmen, Absturzsicherungen usw.)

Haupteigenschaften:

- Ovale Form zur optimalen Positionierung von Geräten und Seilen;
- Gewölbte Form des Rückenteils, die ein angemessenes Öffnen des Schnappers ermöglicht und seine Handhabung verbessert;
- Größerer Querschnitt an den Kontaktpunkten für ein besseres Gleiten des Seils und eine höhere Verschleißfestigkeit;
- Die Linie zwischen der Nase und dem inneren Teil des Verbindungselements weist keine Unterbrechung auf und erleichtert das Einführen und/oder Lösen von Verankerungen, Geräten und Seilen;
- Catch-Free-Verschluss.

MERKMALE

Farbe:	Grau, Orange
Karabiner Verschluss:	Screwgate
Gate Opening:	22 mm
MBS MAJOR AXIS:	24 kN
MBS GATE OPEN:	7 kN
MBS MINOR AXIS:	12 kN
Formschluss:	Key Lock
Karabinertyp:	Typ B (EN 12275: 2013), Typ B (EN 362: 2004)
Maximale Lebensdauer:	30 Jahre
Minimaltemperatur:	-30 °C
Maximaltemperatur:	50 °C
UIAA Zulassung:	Ja
Einzel geprüft:	Ja
Heiss geschmiedet:	Ja

MABE

Produktlänge:	112.00 mm
Produktbreite:	65.00 mm

MATERIAL

Material:	Aluminium
-----------	-----------