

Univers	Professional
Typ	Vertikale Aktivitäten
Kategorie	Gurte
Unterkategorie	Auffang- und Haltegurte für die Arbeitsplatzpositionierung




VOLT® WIND europäische Ausführung

Der VOLT WIND ist ein Auffang- und Haltegurt mit fünf Befestigungspunkten und wurde speziell für all jene konzipiert, die in der Höhe arbeiten und sich regelmäßig an Türmen von Windkraftanlagen fortbewegen. Er lässt sich mit den Füßen am Boden anlegen und dank der öffnenden FAST-Schnallen einfach anbringen. Das Einstellen geht mit den selbstverriegelnden DOUBLEBACK-Schnallen besonders schnell. Die angenehme Bauweise sorgt für den nötigen Komfort und ermöglicht das optimale Einstellen und die richtige Arbeitsplatzpositionierung beim Arbeiten in der Höhe. Die ventrale LADDER CLIMB-Steigschutzöse ermöglicht das Befestigen eines Läufers für eine einfache und bequeme Fortbewegung an einem schienen- oder drahtseilgeführten System. Die Schutzplatten hinten an den Schulterträgern und am Hüftgurt schützen die Gurtbänder vor Abnutzung aufgrund von Reibung während der Fortbewegung im Turm von Windkraftanlagen. Dank der Materialschlaufen und Befestigungsmöglichkeiten für Gerätehalter können Sie die gesamte Ausrüstung, die Sie für Ihre Einsätze benötigen, übersichtlich organisieren und transportieren.



Dank den öffnenden FAST-Schnallen an Hüftgurt und Beinschlaufen lässt sich der Gurt schnell mit beiden Füßen auf dem Boden anlegen.



Der VOLT WIND ist mit einer LADDER CLIMB-Steigschutzöse zur vertikalen Fortbewegung an einem schienen- oder drahtseilgeführten System versehen.



Alle Kontaktflächen (Schulterträger, Hüftgurt und Beinschlaufen) sind aus vorgeformten Schaumstoff mit atmungsaktivem Futtergewebe gefertigt für bequemes Fortbewegen und Arbeiten.



Der VOLT WIND ist mit Verstärkungen hinten versehen, um die Gurtbänder bei der Fortbewegung im Turm von Windkraftanlagen zu schützen.

Kurzbeschreibung

Bequemer Auffang- und Haltegurt zur Arbeitsplatzpositionierung an Windkraftanlagen, mit Steigschutzöse zur vertikalen Fortbewegung an einem schienen- oder drahtseilgeführten System. 5 Befestigungspunkte

Beschreibung

- Der VOLT WIND ist mit Schutzplatten hinten an den Schulterträgern und am Hüftgurt versehen, die die Abnutzung der Gurtbänder verringern und für mehr Komfort bei der Fortbewegung im Turm von Windkraftanlagen sorgen.
 - Schnelles Anlegen und einfaches Einstellen ohne Verstellen beim Arbeiten:
 - Lässt sich schnell mit beiden Füßen am Boden anlegen.
 - Der Hüftgurt, die sternale Öse und die Beinschlaufen sind mit FAST-Schnallen ausgestattet zum schnellen und einfachen Öffnen und Schließen (auch mit Handschuhen), ohne die Einstellung zu verändern.
 - Zum einfachen und praktischen Einstellen sind die Schulterträger und der Hüftgurt mit selbstverriegelnden DOUBLEBACK-Schnallen versehen.
 - Die an den DOUBLEBACK-Schnallen angebrachten Antirutschelemente sorgen dafür, dass die Einstellung während der Arbeitsphasen beibehalten wird.
 - Komfortable Bauweise und optimale Anpassung:
 - Die ergonomisch geformten Schulterträger reduzieren Reibungspunkte an Nacken oder Hals.
 - Alle Kontaktflächen (Schulterträger, Hüftgurt und Beinschlaufen) sind aus vorgeformten Schaumstoff mit atmungsaktivem Futtergewebe gefertigt, sodass die arbeitende Person sich bequem fortbewegen und arbeiten kann.
 - Die schmalen, beweglichen und einstellbaren Gurtbänder am Rücken sorgen für erhöhte Bewegungsfreiheit und passen sich optimal Ihrer Körperform an.
 - Das einstellbare Gurtband zwischen der Rückenplatte und dem Hüftgurt sorgt dafür, dass der Gurt richtig sitzt.
 - Der Hüftgurt und die Beinschlaufen sind halbstarr, wodurch sie optimalen Halt gewährleisten.
 - Die Schaumstoffpolster lassen sich verschieben und sorgen so für optimalen Sitz der Beinschlaufen.
 - Die Rückseite der Oberschenkel ist mit elastischen Gurtbändern (als Ersatzteil erhältlich, kann von der anwendenden Person selbst ausgetauscht werden) versehen, die sowohl beim Gehen als auch beim Sitzen im Gurt dafür sorgen, dass die richtige Einstellung beibehalten wird.
 - Ventrale LADDER CLIMB-Steigschutzöse:
 - Bei der vertikalen Fortbewegung an einem schienen- oder drahtseilgeführten System ermöglicht sie die Befestigung des Läufers in ventraler Position, um die Belastung auf den Hüftgurt besser zu verteilen.
 - Im Falle eines Sturzes geht die Steigschutzöse automatisch nach oben in die sternale Position, um eine aufrechte Körperhaltung nach dem Sturz zu gewährleisten.
 - Praktisch in der Anwendung:
 - Die zwei seitlichen Befestigungsösen können eingeklappt werden, um ein unbeabsichtigtes Hängenbleiben zu verhindern, wenn sie nicht benutzt werden.
 - Die Schulterträger sind mit einem Verstauesystem für MGO-Verbindungselemente ausgestattet.
 - Der Hüftgurt ist mit zwei Materialschlaufen und zwei Befestigungsmöglichkeiten für einen CARITool-Gerätehalter und eine TOOLBAG-Werkzeugtasche ausgestattet, um die für einen Arbeitstag benötigte Ausrüstung übersichtlich zu organisieren.
 - Umweltschonendes Design: Das Textilgewebe besteht aus mindestens 55 % recycelten Materialien, was 30 % des Gesamtgewichts dieses Gurts entspricht (die Berechnung beruht auf dem repräsentativsten Gurt der VOLT-Reihe).
-

Spezifikationen

- Ventrale LADDER CLIMB-Steigschutzöse: zum Einhängen eines Verbindungsmittels zur Arbeitsplatzpositionierung im Einzelstrang, eines Abseilgeräts oder eines Fallschutzläufers.
 - Seitliche Halteösen: Zum Befestigen eines Verbindungsmittels zur Arbeitsplatzpositionierung im Doppelstrang.
 - Vordere Auffangöse auf Brusthöhe: Zum Einhängen eines Auffangsystems.
 - Zentrale Halteöse: Zum Einhängen eines Auffangsystems.
 - Öse an der Rückseite des Hüftgurts: Zum Einhängen eines Rückhaltesystems.
 - Zertifizierung(en): CE EN 361, CE EN 358, CE EN 813
 - Material: Polyamid, Polyester, Aluminium, Stahl
-

Spezifikationen/Referenz

Referenz(en)	C072BB00	C072BB01	C072BB02
Farbe(n)	schwarz, gelb	schwarz, gelb	schwarz, gelb
Größe	0	1	2
Taillenumfang	65-80 cm	70-93 cm	83-120 cm
Beinschlaufen	44-59 cm	47-62 cm	50-65 cm
Körpergröße	160-180 cm	165-185 cm	175-200 cm
Gewicht	1980 g	2045 g	2115 g
Made in	FR	FR	FR
Garantie	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre
Verpackung	1	1	1
Menge pro Karton	3	3	3
EAN	3342540854109	3342540854215	3342540854222

Ersatzteil(e)	Verstauesystem für das Verbindungselement des Verbindungsmittels Set Abdeckungen für Schnalle FAST 28 mm Kit Abdeckungen für Schnalle FAST TL 28 mm
---------------	---

Zubehör	CARITOOL INTERFAST TOOLEASH MINO
---------	---

Zugehörige Produkte	VERTEX® GRILLON ABSORBICA®-Y MGO europäische Ausführung ASAP® ASAP'SORBER
---------------------	---
