

Datenblatt

TONDO TG



ALLGEMEIN

Art.Nr:	H-6034-820-TG	Normen:	EN 12275:2013, EN 362:2004
GTIN:	8053841307984	Nettogewicht:	0.08 kg
E-Class-Nummer:	40-21-07-12	Bruttogewicht:	0.12 kg
Zoll-Nummer:	76169990		

Datenblatt

TONDO TG

Dieser robuste Standard-HMS-Karabiner ist für den universellen Einsatz im Segel- und Yachtsport konzipiert und eignet sich ideal für Sicherungs-, Verankerungs- und Verbindungspunkte an Bord oder im Mast. Seine großzügige Form ermöglicht einfaches Handling und bietet ausreichend Platz für Seile, Knoten und Ausrüstung. Die heißgeschmiedete Konstruktion sorgt für maximale Belastbarkeit und zuverlässige Performance selbst unter anspruchsvollen maritimen Bedingungen.

MERKMALE

Farbe:	Anthrazit, Silber, Orange
Karabiner Verschluss:	Trilock
Gate Opening:	23 mm
MBS MAJOR AXIS:	24 kN
MBS MINOR AXIS:	10 kN
Formschluss:	Key Lock
Karabinertyp:	Typ H (EN 12275: 2013), Typ B (EN 362: 2004)
Maximale Lebensdauer:	30 Jahre
Minimaltemperatur:	-30 °C
Maximaltemperatur:	50 °C
UIAA Zulassung:	Ja
Verdrehsicherung:	Nein
Einzel geprüft:	Ja
Heiss geschmiedet:	Ja

MAßE

Produktlänge:	105.00 mm
Produktbreite:	73.00 mm
Produkthöhe:	18.00 mm

MATERIAL

Material:	Aluminium
-----------	-----------